

## Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung 160V

### Allgemeine Informationen

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Artikelnummer      | ET0444198           |
| EAN                | 4017918133887       |
| Hersteller         | Phoenix Contact     |
| Hersteller-ArtNr   | 1868225             |
| Hersteller-Typ     | MKDSFW 1,5/12-3,5   |
| Verpackungseinheit | 50 Stück            |
| Artikelklasse      | Leiterplattenklemme |



### Technische Informationen

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Höhe                                   | 9.9mm                     |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse     | 12                        |
| Anzahl der Etagen                      | 1                         |
| Rastermaß der Anschlüsse               | 3.5mm                     |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl       | 90°                       |
| Bemessungsstrom In                     | 12A                       |
| Bemessungsspannung                     | 160V                      |
| Bemessungsstoßspannung                 | 2.5kV                     |
| Überspannungskategorie                 | III                       |
| Verschmutzungsgrad                     | 3                         |
| Anschlussart Leiter                    | Dräht                     |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt       | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt       | 0.25...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt       | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt       | 0.14...1.5mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart Leiterplatte              | Dräht                     |
| Werkstoff der Anschlussoberfläche      | Ag                        |
| Länge des Pins                         | 3.5mm                     |
| Werkstoff des Isolierkörpers           | PA                        |
| Gehäusefarbe                           | Grün                      |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers | UL94V-0                   |
| Art der Leiterplattenbefestigung       | Dräht                     |
| Befestigungsart                        | Dräht                     |

Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung 160V, Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 160V, Höhe 9,9mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 12, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 3,5mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 160V,

Bemessungsstoßspannung 2,5kV, Überspannungskategorie III,  
Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer  
Leiterquerschnitt eindrätig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrätig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig 0,14 ...

1,5mm<sup>2</sup>, Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der  
Anschlussoberfläche Zinn, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers  
Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL  
94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten,

[Phoenix Contact Printklemme, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung M online](#)

[kaufen](#)

