

## HellermannTyton Befestigungselement sw DSWS5-HS-BK-L1

### Allgemeine Informationen

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | ET0494316                                       |
| EAN                | 4031026301471                                   |
| Hersteller         | HellermannTyton                                 |
| Hersteller-ArtNr   | 151-06502                                       |
| Hersteller-Typ     | DSWS5-HS-BK-L1                                  |
| Verpackungseinheit | 50 Stück  |
| Artikelklasse      | Befestigungssockel und -element für Kabelbinder |



### Technische Informationen

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Länge                              | 40.6mm      |
| Breite                             | 25.4mm      |
| Höhe                               | 23.6mm      |
| Geeignet für Kabelbinderbreite bis | 12.7mm      |
| Für max. Bündeldurchmesser         | 152mm       |
| Werkstoff                          |             |
| Werkstoffgüte                      |             |
| Einsatztemperatur                  | -40...105°C |
| Farbe                              |             |

HellermannTyton Befestigungselement sw DSWS5-HS-BK-L1 Länge 40,6mm, Breite 25,4mm, Höhe 23,6mm, Geeignet für Kabelbinderbreite bis 12,7mm, Für max.

Bündeldurchmesser 152mm, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid PA, Einsatztemperatur -40 ...

105°C, Farbe schwarz, Diese Befestigungselemente sind mit Kabelbindern bis zu 12,7 mm Breite zu verwenden (z.

B.

T50bis T250-Serie).

Kabel, Leitungen, Rohre und Schläuche können miteinander verbunden werden.

Das Verbindungselement ist um 360° drehbar, daher Führung und Befestigung

beider Bündel parallel oder quer zueinander möglich.

Das Element erfüllt gleichzeitig Abstandhalterfunktion.

DSWS4 bietet 17,8 mm, DSWS5 bietet 23,6 mm Abstand.

Beschädigungen und Abrieb können verhindert oder minimiert werden.

Sichere Führung und Befestigung bei gleichzeitiger Flexibilität.

Durch das H-Profil können mit dem DSWS4 auch kleinere Bündel ab 6 mm Durchmesser geführt werden.

Diese Elemente wurden für die Automobil bzw.

LKW-Industrie entwickelt, können aber in jedem Bereich eingesetzt werden, in denen eine Verbindung von 2 Bündeln und ein definierter Abstand benötigt werden.

[HellermannTyton Befestigungselement sw DSWS5-HS-BK-L1 online kaufen](#)

