
# Phoenix Contact Leiterplattenklemme SMKDSP 1,5/ 4-5,08



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0448192 |
| EAN | 4017918026684 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1733596 |
| Hersteller-Typ | SMKDSP 1,5/ 4-5,08 |
| Verpackungseinheit | 250 Stück |
| Artikelklasse | Leiterplattenklemme |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Höhe | 15.3mm |
| Anzahl der elektrischen Anschlüsse | |
| Anzahl der Etagen | |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5.08mm |
| Winkel Leiterplatte/Leiteranschl | |
| Bemessungsstrom In | 17.5A |
| Bemessungsspannung | 400V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschlussart Leiter | |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...2.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.25...1.5mm² ndhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.14...1.5mm² ohne Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.14...1.5mm² |
| Anschlussart Leiterplatte | |
| Werkstoff der Anschlussoberflä | |
| Durchmesser des Anschlusspins | 0.9mm |
| Länge des Pins | 3.5mm |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Gehäusefarbe | |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | |
| Art der Leiterplattenbefestigung | |
| Befestigungsart | |

Phoenix Contact Leiterplattenklemme SMKDSP 1,5/ 4-5,08 Höhe 15,3mm, Anzahl der elektrischen Anschlüsse 4, Anzahl der Etagen 1, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss sonstige,

Bemessungsstrom In 17,5A, Bemessungsspannung 400V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschlussart Leiter Schraubanschluss, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,14 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,14 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,14 ...

1,5mm², Anschlussart Leiterplatte Lötanschluss, Werkstoff der Anschlussoberfläche Zinn, Durchmesser des Anschlusspins 0,9mm, Länge des Pins 3,5mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Art der Leiterplattenbefestigung Anschlusskontakt, Befestigungsart löten, Anschlüsse um 35° geneigt, mit Prüfabgriff und Gehäuseverzapfung

Phoenix Contact Leiterplattenklemme SMKDSP 1,5/ 4-5,08 online kaufen