

Elso Steckdose perlweiß 245200

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0843742
EAN	4013984143041
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	245200
Hersteller-Typ	245200
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung
Anzahl der Einheiten	Anzahl der Module (bei Modulbauweise)
Abdeckung	Aufdruck/Kennzeichnung
Anschlussart	Mit Klappdeckel
Mit Klappdeckel	Mit erhöhtem Berührungsschutz
Mit erhöhtem Berührungsschutz	Textfeld/Beschriftungsfläche
Textfeld/Beschriftungsfläche	Farbe
Farbe	RAL-Nummer (ähnlich)
RAL-Nummer (ähnlich)	Transparent
Transparent	Abschließbar
Abschließbar	Auswurfmechanismus
Auswurfmechanismus	Isolierter Einbau
Isolierter Einbau	Mit Funktionsbeleuchtung
Mit Funktionsbeleuchtung	Mit Orientierungsbeleuchtung
Mit Orientierungsbeleuchtung	Überspannungsschutz
Überspannungsschutz	Fehlerstromschutz
Fehlerstromschutz	Mit Feinsicherung
Mit Feinsicherung	Sonderstromversorgung
Sonderstromversorgung	Montageart
Montageart	Befestigungsart
Befestigungsart	Werkstoff
Werkstoff	Werkstoffgüte
Werkstoffgüte	Halogenfrei
Halogenfrei	Oberfläche

Mit Ein-/Ausschalter

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	
Gerätebreite	80mm
Gerätehöhe	80mm
Gerätetiefe	30mm

Elso Steckdose perlweiß 245200 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Komplettgehäuse, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe cremeweiß/elektroweiß, RAL-Nummer (ähnlich) 1013, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Gerätebreite 80mm, Gerätehöhe 80mm, Gerätetiefe 30mm, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Steckdosen mit erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), Farbe: perlweiß, 16 A 250 V~, Steckdosen sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar.

Verwendbar für Unterputzmontage in Schutzart IP 20 sowie in Geräteträgern mit einer Einbautiefe von mindestens 32 mm.

Steckklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , Verbindungsklemmen nach VDE 0620.

[Elso Steckdose perlweiß 245200 online kaufen](#)

