

Harting Wanddurchführung 3pol.,FSA,RAL9005 21 01 130 1013

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1088829
EAN	
Hersteller	Harting
Hersteller-ArtNr	21011301013
Hersteller-Typ	21 01 130 1013
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	Durchführungsklemme



Technische Informationen

Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75...1.5mm ²	Feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75...1.5mm ²	Feindrähtig mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75...1.5mm ²	
Bemessungsstrom In	16A	
Bemessungsspannung	400V	
Ausführung elektrischer Anschluss	1	
Ausführung elektrischer Anschl		
Polzahl		
Anzahl der Klemmstellen je Pol		
Montageart		
Werkstoff des Isolierkörpers		
Maß senkrecht zu Montageplatte	14,5mm	
Maß parallel zu Montageplatte	24mm	
Maß senkrecht zu Montageplatte	34mm	
Maß parallel zu Montageplatte	24mm	
Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e'		
Farbe		
Mit integriertem Durchführungsflansch		

Harting Wanddurchführung 3pol.,FSA,RAL9005 21 01 130 1013 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,75 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,75 ...

1,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,75 ...

1,5mm², Bemessungsstrom In 16A, Bemessungsspannung 400V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schneidklemmanschluss, Ausführung elektrischer

Anschluss 2 Lötflächenanschluss, Polzahl 3, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Direktmontage, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Maß senkrecht zu Montageplatte innen 14,5mm, Maß parallel zu Montageplatte innen 24mm, Maß senkrecht zu Montageplatte außen 34mm, Maß parallel zu Montageplatte außen 24mm, Farbe schwarz, Mit integriertem Durchführungsflansch,

[Harting Wanddurchführung 3pol.,FSA,RAL9005 21 01 130 1013 online kaufen](#)