# Siemens Indus.Sector Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE54




## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0784606 |
| EAN | 4011209847934 |
| Hersteller | Siemens Indus.Sector |
| Hersteller-ArtNr | 3SE54130CD201EB1 |
| Hersteller-Typ | 3SE5413-0CD20-1EB1 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Positionsschalter mit getrenntem Betätiger |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Mit Statusanzeige | |
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen | |
| Breite des Sensors | 30mm |
| Höhe des Sensors | 16mm |
| Länge des Sensors | 70mm |
| Zwangsöffnung | |
| Anzahl der sicherheitsgerichtete | |
| Anzahl der Kontakte als Öffner | |
| Anzahl der Kontakte als Schließ | |
| Anzahl der Kontakte als Wechsler | |
| Ausführung des Schaltglieds | |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie be | 6A AC-15, 125 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie b | 3A |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie be | 0.55A 13, 125 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie b | 0.27A |
| Gehäusebauform | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusebeschichtung | |
| Ausführung der Schnittstelle | |
| Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | |
| Ausführung des elektrischen Ar | |
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas | |
| Explosionsschutz-Kategorie für | |
| Umgebungstemperatur während des Betriebs | -25...85°C |
| Schutzart (IP) | |

Siemens Indus.Sector Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE5413-0CD20-1EB1 Breite des Sensors 30mm, Höhe des Sensors 16mm,

Länge des Sensors 70mm, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung des Schaltglieds Sprungschaltglied, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Gehäusebauform sonstige, Werkstoff des Gehäuses Metall, Gehäusebeschichtung sonstige, Ausführung der Schnittstelle sonstige, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbindung M12, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP67,  Sehr kompakt bei gleicher Leistung wie die Standardschalter 3SE51, dadurch deutliche Platzersparnis bei Einbau auf engstem Raum  Verschiedene Antriebsvarianten verfügbar.

Die Antriebe sind in Schritten zu 90° drehbar.

Zeitersparnis bei der Montage, da bereits komplett montiert.

Dank Metallgehäuse in Schutzart IP67 ideal für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen geeignet.

Unempfindlich gegen elektomagnetische Interferenz

Siemens Indus.Sector Positionsschalter M.Gerätestecker M12 3SE54 online

kaufen