# Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MVSTBR 2,5



## Allgemeine Informationen

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | ET0445245 |
| EAN | 4017918044589 |
| Hersteller | Phoenix Contact |
| Hersteller-ArtNr | 1792100 |
| Hersteller-Typ | MVSTBR 2,5/11-ST |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Artikelklasse | Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder |

## Technische Informationen

| | |
|---|---|
| Kontaktausführung | |
| Anzahl der Steckkontakte | |
| Rastermaß der Kontakte | 5mm |
| Rastermaß der Anschlüsse | 5mm |
| Winkel Kontakt/Leiteranschluss | |
| Bemessungsstrom In | 12A |
| Bemessungsspannung | 320V |
| Bemessungsstoßspannung | 4kV |
| Überspannungskategorie | |
| Verschmutzungsgrad | |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.2...2.5mm² rendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.25...2.5mm² mit Aderendhülse |
| Anschließbarer Leiterquerschni | 0.2...2.5mm² |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.2...2.5mm² |
| Ausführung des elektrischen An | |
| Werkstoff der Kontaktbeschichtung | |
| Werkstoff des Isolierkörpers | |
| Werkstoff des Gehäuses | |
| Gehäusefarbe | |

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MVSTBR 2,5/11-ST Kontaktausführung Buchse, Anzahl der Steckkontakte 11, Rastermaß der Kontakte 5mm, Rastermaß der Anschlüsse 5mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 90° (vertikal nach oben), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grün,

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder MVSTBR 2,5 online

kaufen