

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0445105
EAN	4017918043834
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1788774
Hersteller-Typ	MSTBVK 2,5/ 7-G-5,08
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Ein- und mehrpolige Klemmenleiste



Technische Informationen

Explosionsgeprüfte Ausführung	
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse	0,2...2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse	0,25...2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	0,2...2,5mm ²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig mit Aderendhülse	0,2...2,5mm ²
Bemessungsstrom I _n	12A
Bemessungsspannung	320V
Ausführung elektrischer Anschluss	1
Ausführung elektrischer Anschluß	
Anschlussposition	
Polzahl	
Anzahl der Klemmstellen je Pol	
Montageart	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Brennbarkeitsklasse des Isolierkörpers	
Breite/Rastermaß	27.2mm
Höhe bei niedrigstbauender Montage	30mm
Länge	27.2mm
Abschlussplatte erforderlich	
Farbe	
Transparent	

Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder MSTBVK 2,5/ 7-G-5,08 Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Ausführung elektrischer Anschluss 1 Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2 Schraubanschluss, Anschlussposition oben, Polzahl 16, Anzahl der Klemmstellen je Pol 2, Montageart Hutschiene 15 mm, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Breite/Rastermaß 27,2mm, Höhe bei niedrigstbauender Montageart 30mm, Länge 27,2mm, Farbe grün, Grundleiste, kombinierbar mit COMBICON-Steckern im Raster 5,08 mm, mit Fußelement zur Montage auf der 15 x 5 mm Tragschiene (NS 15) nach EN 60715-TH15.

Steckrichtung vertikal zur Leiterplatte Einsatz in SMT-Reflow-Prozessen
Standard-Stiftlänge 2,6 mm

[Phoenix Contact Grundleiste für Leiterplat tensteckverbinder online kaufen](#)