
WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 12V 4A primär getakt 787-101



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0784855
EAN	4050821297604
Hersteller	WAGO Kontakttechnik
Hersteller-ArtNr	787-1011
Hersteller-Typ	787-1011
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gleichstromversorgung

Technische Informationen

Spannungsart der Versorgungs	
1. Ausgangsspannung	10.5...15.5V
Max. Ausgangsstrom 1	4A
Ausgangsspannung einstellbar	
Nennwert Ausgangsspannung 1	12V
Nennwert Ausgangsstrom 1	4A
Kurzschlussfest	
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz	85...264V
Bemessungsversorgungsspann	85...264V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC	120...373V
Ausgangsspannung geregelt	
Stabilisiert	
Ausführung des elektrischen Ar	
Tragschienenmontage möglich	
Wandmontage möglich	
Geeignet für Reiheneinbau	
Breite in Teilungseinheiten	
Direktmontage möglich	
Breite	72mm
Höhe	59mm
Tiefe	89mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Schutzart (IP)	

WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 12V 4A primär getakt 787-1011 Spannungsart der Versorgungsspannung AC/DC, 1.

Ausgangsspannung 10,5 ...

15,5V, Max.

Ausgangsstrom 1 4A, Ausgangsspannung einstellbar, Nennwert Ausgangsspannung 1 12V, Nennwert Ausgangsstrom 1 4A, Kurzschlussfest, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz 85 ...

264V, Bemessungsversorgungsspannung bei DC 120 ...

373V, Ausgangsspannung geregelt, Stabilisiert, Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Tragschienenmontage möglich, Breite in Teilungseinheiten 4, Breite 72mm, Höhe 59mm, Tiefe 89mm, Schutzart (IP) IP20, Vorbereitet für Geräte und Anlagen der Schutzklasse II.

Selbstkühlung durch natürliche Konvektion bei horizontaler Einbaulage.

Stufenprofil, optimal für Installationsverteiler oder Systemverteiler.

Parallelschaltbar, reihenschaltbar.

Galvanisch getrennte Ausgangsspannung (SELV).

[WAGO Kontakttechnik Stromversorgung 12V 4A primär getakt 787-101 online]

kaufen