Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder IC 2,5/ 4-



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0441678
EAN	4017918049492
Hersteller	Phoenix Contact
Hersteller-ArtNr	1825336
Hersteller-Typ	IC 2,5/ 4-STF-5,08
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kabelsteckverbinder für Leiterplattensteckverbinder

Technische Informationen

Verbindungsart	
Kontaktausführung	
Anzahl der Steckkontakte	
Anzahl der Steckkontaktreihen	
Rastermaß der Kontakte	5.08mm
Rastermaß der Anschlüsse	5.08mm
Winkel Kontakt/Leiteranschluss	
Bemessungsstrom In	12A
Bemessungsspannung	320V
Bemessungsstoßspannung	4kV
Überspannungskategorie	
Verschmutzungsgrad	
Anschließbarer Leiterquerschni	0.2...2.5mm² rendhülse
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.25...2.5mm² mit Aderendhülse
Anschließbarer Leiterquerschni	0.2...2.5mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.2...2.5mm²
Ausführung des elektrischen Ar	
Anschließbare Kabeltype	
Werkstoff der Kontaktbeschicht	
Werkstoff des Isolierkörpers	
Werkstoff des Gehäuses	
Gehäusebeschichtung	
Gehäusefarbe	
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	
Mit Schutzleiter	

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder IC 2,5/ 4-STF-5,08 Verbindungsart Leiterplatte zu Kabel, Kontaktausführung Stift, Anzahl der

Steckkontakte 4, Anzahl der Steckkontaktreihen 1, Rastermaß der Kontakte 5,08mm, Rastermaß der Anschlüsse 5,08mm, Winkel Kontakt/Leiteranschluss 180° (horizontal), Bemessungsstrom In 12A, Bemessungsspannung 320V, Bemessungsstoßspannung 4kV, Überspannungskategorie III, Verschmutzungsgrad 2, Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse 0,25 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig 0,2 ...

2,5mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig 0,2 ...

2,5mm², Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Anschließbare Kabeltype sonstige, Werkstoff der Kontaktbeschichtung Zinn, Werkstoff des Isolierkörpers Thermoplast, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusebeschichtung unbeschichtet, Gehäusefarbe grün, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 V0, Invertierte Stecker mit Schraubanschluss und Schraubflansch

Phoenix Contact COMBICON Leiterplattenstec kverbinder IC 2,5/ 4- online

kaufen