Elso Steckdoseneinsatz ZP,Mittenschutz.,rws ELG295614



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0856120
EAN	4013984193978
Hersteller	Elso
Hersteller-ArtNr	ELG295614
Hersteller-Typ	ELG295614
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose

Technische Informationen

Ausführung	
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Anzahl der Steckdosen schaltba	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	

Ausführung der Oberfläche	
Mit Ein-/Ausschalter	
Verdrehter Zentraleinsatz	
Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	
Schlagfestigkeit	

Elso Steckdoseneinsatz ZP,Mittenschutz.,rws ELG295614 Ausführung Schutzkontaktstift, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Steckdosen schaltbar 0, Abdeckung sonstige, Aufdruck/Kennzeichnung ohne Aufdruck, Anschlussart Schraubklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Sonderstromversorgung ohne Sonderstromversorgung, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) sonstige, Schlagfestigkeit IK02, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, Schutzleiterkontakt rund, Steckdoseneinsatz mit Mittenschutzkontakt und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz) für Zentralplatte, Farbe: reinweiß, Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250 V~ für Unterputzmontage, Schutzart IP 20, Schraubklemmen: Klemmbereich für Kupferleiter 1,5 mm und 2,5 mm , für den sicheren Anschluss von Aluminiumleitern 2,5 mm ohne Vorbehandlung

Elso Steckdoseneinsatz ZP,Mittenschutz.,rws ELG295614 online kaufen