

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB 4x0,75 0012430 T500

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7608405
EAN	4044774541167
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0012430/500
Hersteller-Typ	0012430 T500
Verpackungseinheit	1 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung



### Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.75mm <sup>2</sup>
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	6.2mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C	
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	40...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB 4x0,75 0012430 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindräftig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® EB - PVC Steuerleitung, flexibel und nummeriert.

Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB 4x0,75 0012430 T500 online kaufen](#)

