

## Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB 4x0,75 0012430 T500

### Allgemeine Informationen

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Artikelnummer      | ET7608405          |
| EAN                | 4044774541167      |
| Hersteller         | Lapp Kabel&Leitung |
| Hersteller-ArtNr   | 0012430/500        |
| Hersteller-Typ     | 0012430 T500       |
| Verpackungseinheit | 1 Meter            |
| Artikelklasse      | Steuerleitung      |



### Technische Informationen

|  |                     |
|--|---------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt                   | 0.75mm <sup>2</sup> |
| Leiter-Klasse                            |                     |
| Ader-Zahl                                |                     |
| Verseilelement                           |                     |
| Ader-Isolation                           |                     |
| Ader-Kennzeichnung                       |                     |
| Schutzleiter                             |                     |
| Schirm über Verseilelement               |                     |
| Schirm über Verseilung                   |                     |
| Mantel-Material                          |                     |
| Mantel-Farbe                             |                     |
| Flammwidrig                              |                     |
| Raucharm nach EN 61034-2                 |                     |
| Außendurchmesser ca.                     | 6.2mm               |
| Zul. Kabelaußentemperatur, in I-5...70°C |                     |
| Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt  | 40...80°C           |
| Nennspannung U                           | 500V                |

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB 4x0,75 0012430 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm<sup>2</sup>, Leiter-Klasse Kl.5 = feindrätig, Ader-Zahl 4, Verseilelement nein, Ader-Isolation PVC, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PVC, Mantel-Farbe blau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

6,2mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -5 ...

70°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -40 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® EB - PVC Steuerleitung, flexibel und nummeriert.

Mit blauem Mantel zur Verwendung in eigensicheren Stromkreisen, Nennspannung: 300/500V

[Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX EB 4x0,75 0012430 T500 online kaufen](#)

