

Steinel Präsenzmelder Schnittstelle COM1AP IR Quattro HD COM1AP

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400860
EAN	4007841592400
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	592400
Hersteller-Typ	IR Quattro HD COM1AP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett



Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	18m
Max. Reichweite frontal	18m
Erfassungsfeld Durchmesser at 36m	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	30s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechhelligkeit	10...1000lx
Max. Schaltleistung	2000W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-25...55°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	800A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Steinel Präsenzmelder Schnittstelle COM1AP IR Quattro HD COM1AP Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp passiv Infrarot, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 18m, Max.

Reichweite frontal 18m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 36m, Fernbedienbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Transparent, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 10 ...

1000lx, Max.

Schaltleistung 2000W, Geeignet für C-Last, Temperatur -25 ...

55°C, Anzahl der Schaltzonen 4800, Max.

Einschaltstrom 800A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD COM1 AP für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, Aufputzversion für das Schalten von Licht, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

[Steinel Präsenzmelder Schnittstelle COM1AP IR Quattro HD COM1AP online](#)

[kaufen](#)

