
Sick Lichtvorhang 1200mmSchutzfeldhöhe C4MT-12014ABB03FB0



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6312329
EAN	4047084195860
Hersteller	Sick
Hersteller-ArtNr	1206969
Hersteller-Typ	C4MT-12014ABB03FB0
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Lichtvorhang

Technische Informationen

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der sicheren Halbleiter-A	
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	
Ausführung der Schnittstelle für	Kommunikation
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD	
Ausführung des elektrischen An	
Betriebsmittel-Schutzklasse	
Breite des Sensors	15mm
Länge des Sensors	32mm
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Kaskadierbar	
Lieferumfang des Einwegsystems	
Max. Ausgangsstrom am sicher	300mA
Umgebungstemperatur	-20...55°C
Reaktionszeit	14ms
Auflösung des Lichtvorhangs	14mm
Reichweite des Schutzfeldes	4m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	24V
Schutzfeldhöhe	1200mm
Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1	
Bemessungssteuerspeisespann	24...24V
Spannungsart	
Mit Strahlcodierung	
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	
Mit Wiederanlaufsperre	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	

Sick Lichtvorhang 1200mmSchutzfeldhöhe C4MT-12014ABB03FB0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3, Breite des Sensors 15mm, Länge des Sensors 32mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Kaskadierbar, Lieferumfang des Einwegsystems Sender und Empfänger, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 300mA, Umgebungstemperatur -20 ...

55°C, Reaktionszeit 14ms, Auflösung des Lichtvorhangs 14mm, Reichweite des Schutzfeldes 4m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand 24V, Schutzfeldhöhe 1200mm, Sicherheitstyp gemäß IEC 61496-1 4, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart DC, Mit Strahlcodierung, Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte, Mit Wiederanlaufsperre, Geeignet für Sicherheitsfunktionen,

Sick Lichtvorhang 1200mmSchutzfeldhöhe C4MT-12014ABB03FB0 online

kaufen