Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538 T500



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7625588
EAN	4044774631479
Hersteller	Lapp Kabel&Leitung
Hersteller-ArtNr	0027538/500
Hersteller-Typ	0027538 T500
Verpackungseinheit	500 Meter
Artikelklasse	Steuerleitung

Technische Informationen

Leiter-Nennquerschnitt	0.5mm²
Leiter-Klasse	
Ader-Zahl	
Verseilelement	
Ader-Isolation	
Ader-Kennzeichnung	
Schutzleiter	
Schirm über Verseilelement	
Schirm über Verseilung	
Mantel-Material	
Mantel-Farbe	
Flammwidrig	
Raucharm nach EN 61034-2	
Außendurchmesser ca.	13.4mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in I	-40...80°C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt	-50...80°C
Nennspannung U	500V

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538 T500 Leiter-Nennquerschnitt 0,5mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Ader-Zahl 25, Verseilelement nein, Ader-Isolation Copolymer, thermoplastisch, Ader-Kennzeichnung Ziffern, Schutzleiter, Schirm über Verseilelement ohne, Schirm über Verseilung ohne, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe grau, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

13,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -40 ...

80°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

80°C, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® FD 855 P - halogenfreie Anschluss- und Steuerleitung für Anwendungen in Energieführungsketten unter rauen Einsatzbedingungen.

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX FD 855 P 25G0,5 0027538 T500 online kaufen