Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544153
EAN	8717943891740
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	89174000
Hersteller-Typ	TMW076 1xTL5-49W HFP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Brandschutz "D"	
Dimmbar	
Reflektor	
Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	
Werkstoff der Abdeckung	

Schutzart (IP)
Geeignet für Wandmontage
Lampenleistung

Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5-49W HFP Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 49W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung ohne, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1567mm, Breite 65mm, Höhe/Tiefe 114mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz \"F\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., TMW076 ¿ robuste Feuchtraumleuchte für schnelle Montage Die Feuchtraumleuchte TMW076 für ein- oder zweilampige 14 W, 28 W, 49 W oder 80 W (nur 1-lampig) Leuchtstofflampen, sowie für ein- oder zweilampige TL-D 18 W, 36 W oder 58 W Leuchtstofflampen ist eine robuste, freistrahlende Feuchtraumleuchte mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester.

Sie eignet sich für typische Feuchtraumanwendungen in der Industrie, wie z.B.

Kellerbereiche oder Parkgaragen und ähnliche Bereiche.

Das Gehäuse besteht aus einem Oberteil mit Befestigungslöchern und einem abhängbaren Unterteil mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät.

Zur Montage der beiden Gehäuseteile befinden sich am Unterteil werkzeuglose Schnellverschlüsse.

Eine zusätzliche Lichtlenkung ist durch einen klaren, geschlossenen Oval-Schutzreflektor oder einen hochglänzenden Aluminiumreflektor möglich.

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit optional ein Schutzrohr mit Längsprismenstruktur oder ein Schutzgitter einzusetzen.

Die TMW076 ist für Einzelanordnung geeignet.

Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5 online

kaufen