

Glen Dimplex SEE Paket LA 6TU m.Hydro-Tower HWK332 HPL 6TUW

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4703776
EAN	4015627364233
Hersteller	Glen Dimplex SEE
Hersteller-ArtNr	364230
Hersteller-Typ	HPL 6TUW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizungs-Wärmepumpe

Technische Informationen

Elektroanschluss	
Leistungsaufnahme	2.93kW
Anlaufstrom	27A
Wärmequelle	
Heizleistung, A2/W35, B0/W35, 5.1kW	
Einsatzgrenze Wärmequelle	-20...35°C
Volumenstrom, wärmequellenseitig	2700m ³ /h
Volumenstrom, heizungsseitig	1.1m ³ /h
Max. Heizungsvorlauftemperatur	60°C
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	
Kältemittel	
Füllmenge Kältemittel	3.4kg
Schalleistungspegel	58dB(A)
Aufstellungsort	
Leistungszahl	
Heizwassertemperaturspitzung	5K
Abtauart	
Schutzart (IP)	
Höhe	950mm
Breite	1350mm
Tiefe	450mm
Gewicht	375kg

Glen Dimplex SEE Paket LA 6TU m.Hydro-Tower HWK332 HPL 6TUW
 Elektroanschluss 3/N/PE~400 V, Leistungsaufnahme 2,93kW, Anlaufstrom 27A,
 Wärmequelle Außenluft, Heizleistung, A2/W35, B0/W35, W10/W35 5,1kW,
 Einsatzgrenze Wärmequelle -20 ... 35°C, Volumenstrom, wärmequellenseitig
 2700m³/h, Volumenstrom, heizungsseitig 1,1m³/h, Max.

Heizungsvorlauftemperatur 60°C, Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf sonstige, Kältemittel R410 A, Füllmenge Kältemittel 3,4kg, Schalleistungspegel 58dB(A), Aufstellungsort außen, Leistungszahl 3,8, Heizwassertemperaturspreizung 5K, Abtauart Kreislaufumkehr, Schutzart (IP) IP24, Höhe 950mm, Breite 1350mm, Tiefe 450mm, Gewicht 375kg, Der Hydro-Tower mit integrierter Regelung WPM EconPlus ermöglicht den schnellen und einfachen Anschluss einer außen aufgestellten Hocheffizienz Luft/Wasser-Wärmepumpe an ein Heizsystem mit einem ungemischten Heizkreis. Die folgenden Komponenten sind platzsparend montiert und betriebsfertig verdrahtet. Umschaltbare Rohrheizung (2/4/6 kW) zur Heizungsunterstützung Sicherheitsventil inkl. Anschlussmöglichkeit für Ausdehnungsgefäß Pufferspeicher 100 l mit Einbaumöglichkeit für einen zusätzlichen Tauchheizkörper (bis CTHK 634) Warmwasserspeicher 300 l mit 3,2 m² Rohrwärmetauscher und Flanschheizung 1,5 kW zur thermischen Desinfektion Elektronisch geregelte Umwälzpumpe (Energieeffizienzklasse A) fertig verdrahtet für einen ungemischten Heizkreis (Verbraucherkreis) Ungeregelte Zusatzumwälzpumpe für den Erzeugerkreis und Warmwasserladepumpe Die hydraulische Entkopplung von Erzeuger- und Verbraucherkreis erfolgt über zwei differenzdrucklose Verteiler (Bypassleitungen), die jeweils mit einem Rückschlagventil ausgerüstet sind. Zur Reduzierung der Laufzeiten wird die ungeregelte Zusatzumwälzpumpe im Erzeugerkreis nur bei laufendem Verdichter und bei Frostgefahr betrieben. Elektrische Verbindungsleitung EVL ..UE zwischen Wärmepumpe und Wärmepumpenmanager muss separat bestellt werden.

[Glen Dimplex SEE Paket LA 6TU m.Hydro-Tower HWK332 HPL 6TUW online](#)



[kaufen](#)

