

## Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 228/54 ED ATIRION D-L #5849205

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544465
EAN	4018242246243
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5849205
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5849205
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Schutzklasse	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Leuchtmittel	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Mit Leuchtmittel	
Art der Leuchte	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Geeignet für Notlicht	
Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Mit Betriebsgerät	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	

Lampenleistung bei Multiwatt

Schutzart (IP)

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 228/54 ED ATIRION D-L #5849205 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 2 Leuchtstofflampen T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Parabolspiegelraster hochglänzend, eloxiert.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten  $L = 1500 \text{ cd/m}^2$  für Ausstrahlungswinkel oberhalb  $65^\circ$  rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um  $55^\circ$  abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1...10 V).

[Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 228/54 ED ATIRION D-L #5849205 online](#)

[kaufen](#)

