

Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 128/54 E ATIRION D-L #5850004

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544486
EAN	4018242246472
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5850004
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5850004
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Dimmbar	
Brandschutz "D"	
Ausführung des Rasters	
Schaltung	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Mit Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Lampenleistung bei Multiwatt	
Schutzklasse	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Höhe/Tiefe	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Mit Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Art der Leuchte	

Lichtaustritt

Nennspannung

Lichtverteilung

Geeignet für Notlicht

Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 128/54 E ATIRION D-L #5850004 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters weiß, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Aluminiumraster, weiß.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Raster-Anbauleuchte RWV 128/54 E ATIRION D-L #5850004 online](#)

[kaufen](#)

