

Rademacher Rohrmotor RolloTube X-line Sun Medium 35Nm-16U XLSM 3

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET7001009
EAN	4031909018526
Hersteller	Rademacher
Hersteller-ArtNr	29783546
Hersteller-Typ	XLSM 35/16Z
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Rohrmotor



Technische Informationen

Außendurchmesser	60mm
Drehmoment	35Nm
Achtkantstahlwelle SW 40	
Achtkantstahlwelle SW 50	
Achtkantstahlwelle SW 60	
Achtkantstahlwelle SW 70	
Für Rollläden	
Für Markisen	
Für Nutrohrwelle	
Durchmesser der Nutrohrwelle	78mm
Max. Rollladengewicht	86kg
Art der Endschalter	
Backjump	
Elektronische Laufwegüberwachung	
Elektronische Hinderniserkennu	
Mit Mitnehmer	
Mit Adapter für Welle	
Länge	546mm

Rademacher Rohrmotor RolloTube X-line Sun Medium 35Nm-16U XLSM 35/16Z
 Außendurchmesser 60mm, Drehmoment 35Nm, Achtkantstahlwelle SW 50,
 Achtkantstahlwelle SW 60, Achtkantstahlwelle SW 70, Für Rollläden,
 Für Markisen, Für Nutrohrwelle, Durchmesser der Nutrohrwelle 78mm, Max.

Rollladengewicht 86kg, Art der Endschalter elektronisch, Backjump,
 Elektronische Laufwegüberwachung, Elektronische Hinderniserkennung,
 Mit Mitnehmer, Mit Adapter für Welle, Länge 546mm, Der Rohrmotor X-line Sun Medium XLSM
 35/16Z ist ein halbautomatischer Rohrmotor mit integrierter KNX Intelligenz für

Markisen.

Ein separater KNX-Aktors wird durch ihn eingespart.

Dieser Motor lernt oberen Endpunkt automatisch bei der ersten Fahrt ein.

Der untere Endpunkt kann bequem über die Motorsetztaste eingestellt werden.

Der Motor ist insgesamt 546 mm lang und das Motorrohr hat einen Durchmesser von 45 mm.

Er ist universell einsetzbar für offene, halboffene und geschlossene Kassettenmarkisen.

Der Motor ist nach den Anforderungen des Trägerproduktes frei parametrierbar und ist mit einem Sanftanschlag, einer Funktion zur Tuchentlastung und einem automatischen Tuchstraffungs- und Spannimpuls ausgestattet.

Der Motor besitzt eine Blockiererkennung inkl.

Reversierung und ist parallel schaltbar.

Es erfolgt eine exakte Positionserfassung und Drehmomentüberwachung.

Er passt in jedes RADEMACHER Click-Antriebslager.

Die Versorgungsspannung beträgt 230V (50Hz) und er ist der Schutzartklasse IP 44 zugeordnet.

Ausgestattet ist der Rohrmotor X-line Sun Medium XL5M 35/16Z mit einem 3,0 m langen Anschlusskabel und dem Click-Antriebslager für Markisen mit Gewinde M6 auf Teilkreis 48 mm bzw.

M8 auf Teilkreis 60 mm.

Voradaptiert ist er für eine Rundwelle mit dem Durchmesser D78F/D78R.

Mit dem erhältlichen Zubehör kann er ebenso für Nutrohre mit

Flach-/Rund-/MHZ-Nut mit einem Durchmesser von 78 mm und Nutrohre mit Flach-/Rundnut mit einem Durchmesser von 85 mm adaptiert werden.

Das Drehmoment beträgt 35 Nm und die Drehzahl 16 U/min. ¿

[Rademacher Rohrmotor RolloTube X-line Sun Medium 35Nm-16U XLSM 3](#)

[online kaufen](#)

