

Eaton (USV) USV-Anlage Line Interaktiv 5PX1500IRT2HENetpack

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802228
EAN	0743172035936
Hersteller	Eaton (USV)
Hersteller-ArtNr	5PX1500IRTN
Hersteller-Typ	5PX1500IRT2HENetpack
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage



Technische Informationen

Eingangsspannung	150...294V
Ausgangsscheinleistung	1500VA
Höhe	86.2mm
Breite	441mm
Überbrückungszeit Vollast	5min
Tiefe	522mm
Gewicht	27.6kg
Netzwerkmanagementfähig	
USV-Technologie	
Bauform	

Eaton (USV) USV-Anlage Line Interaktiv 5PX1500IRT2HENetpack
Eingangsspannung 150 ...

294V, Ausgangsscheinleistung 1500VA, Höhe 86,2mm, Breite 441mm, Überbrückungszeit Vollast 5min, Tiefe 522mm, Gewicht 27,6kg, USV-Technologie Line-Interaktiv, Bauform 482,6 mm (19 Zoll)-Gerät, Management-Funktionen: die neue grafische LCD-Anzeige liefert klare Informationen über Zustand und Messdaten der USV auf einen Blick (in sieben Sprachen).

auch die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten sind über leicht zu bedienende Navigationstasten erreichbar.

Die Lastsegment-Steuerung ermöglicht priorisiertes Herunterfahren von weniger wichtigen Geräten, um die Batterielaufzeit für die kritischen Geräte zu verlängern.

Die Lastsegment-Steuerung lässt sich auch dazu verwenden, Geräte im Netzwerk, die -abgestürzt- sind, aus der Ferne neu zu starten oder Shutdowns nach Zeitplan durchzuführen sowie Geräte sequentiell zu starten.

Die 5PX verfügt über serielle und USB-Kommunikation sowie einen Steckplatz für optionale Kommunikationskarten (z.B.

SNMP/Web-Karte, Relaiskarte).

Eatons Intelligent Power® Software Suite - kompatibel mit allen wichtigen Betriebssystemen einschließlich Virtualisierungs-Software wie VMware und Hyper-V - wird mit der USV ausgeliefert.

Performance und Wirkungsgrad: durch ihr optimiertes elektrisches Design kann die 5PX mit bis zu 99% Wirkungsgrad arbeiten und so Kühl- und Stromkosten reduzieren.

Durch den Powerfaktor von 0,9 liefert die 5PX mehr Wirkleistung am Ausgang.

Dadurch versorgt sie mehr Server als andere USVs mit demselben VA-Wert und einem niedrigeren Leistungsfaktor.

Die 5PX ist kompatibel zu jedem aktuellen IT-Equipment.

Im Batteriebetrieb liefert die 5PX eine qualitativ hochwertige Ausgangsspannung und versorgt so auch empfindliche Geräte wie etwa leistungsfaktorkorrigierte (PFC) Server.

Verfügbarkeit und Flexibilität: Die 5PX ist als umwandelbare Rack/Tower-Version erhältlich - sowohl Standfüße als auch Schienensätze werden kostenlos mitgeliefert.

Stärkere Batterien, die zudem länger leben: Eatons ABM®-Technologie verwendet eine innovative Dreistufen-Ladetechnik, die die Batterien nur bei Bedarf nachlädt.

Dadurch erfährt die Batterie weniger Korrosion, und ihre Lebensdauer verlängert sich um bis zu 50%.

Die Batterien lassen sich austauschen, ohne dass das an geschlossene Equipment heruntergefahren werden muss (hot-swapping).

Mit einer optionalen, hot-swap-fähigen Wartungsumgebung können Sie sogar die gesamte USV entfernen und ersetzen.

Über bis zu vier hot-swap-fähige externe Batteriemodule können Sie die Laufzeit verlängern, so dass Ihre Systeme über Stunden hinweg weiterlaufen können, falls nötig.

Die zusätzlichen Batteriemodule werden automatisch durch die USV erkannt.

[Eaton \(USV\) USV-Anlage Line Interaktiv 5PX1500IRT2HENetpack online kaufen](#)

