

## Gira UP-Radio RDS o. Lautsprecher Alu 228426

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1212698
EAN	4010337889236
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	228426
Hersteller-Typ	228426
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Elektronik-Gerät für Installation



### Technische Informationen

Ausführung	
Zusammenstellung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	

Gira UP-Radio RDS o.

Lautsprecher Alu 228426 Ausführung Radio, Zusammenstellung Basiselement, Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche nicht zutreffend, Farbe Aluminium, UKW Radio mit RDS Anzeige zur Unterputz Installation.

Der Radio Einsatz ist kompakt in einem UP Einsatz untergebracht und kann somit in einer einzelnen UP Gerätedose installiert werden.

An den Radio Einsatz können zwei Lautsprecher angeschlossen werden.

Das Radio erkennt angeschlossene Lautsprecher automatisch und schaltet zwischen Stereo und Monobetrieb um.

Das Display des Bedienaufsatzes zeigt bei einem entsprechenden RDS Signal den Sendernamen, die Sendefrequenz und die Uhrzeit an.

Die Bedienung des Radios erfolgt über die kapazitiven Tasten des Bedienaufsatzes.

Zur Bedienung ist lediglich eine leichte Berührung der Symbole notwendig.

Das Unterputz Radio RDS verfügt über zwei Speicherplätze, auf denen je ein Sender einfach per Tastenbetätigung gespeichert und abgerufen werden kann.

Über den Nebenstelleneingang kann das Radio z.B.

mit einem Lichtschalter oder einem Automatikschalter zusammen mit der Raumbelichtung eingeschaltet werden.

Über den Stereo AUX Eingang des Radios können externe Audio Quellen, z.B.

MP3 Player in das Radio eingespeist werden.

Zum Anschluss der externen Audio Quelle wird zusätzlich die Cinch Steckdose 0403 ..

benötigt, welche an die AUX Klemmen des Radio Einsatzes angeschlossen wird.

Im Sleep Modus schaltet das Radio 30 Minuten nach dem Einschalten automatisch wieder aus.

Hinweis: In Kombination mit weiteren elektronischen Geräten unter einer gemeinsamen Abdeckung kann es zu Empfangsbeeinträchtigungen kommen.

Spannungsversorgung: AC 230 V Anschluss: Schraubklemmen 2,5 mm 2 (Netzanschluss) 1,5 mm 2 (Lautsprecher AUX Anschluss) Temperaturbereich 5 C bis +50 C Schutzart: IP20 Frequenzbereich: 87,50 bis 107,90 MHz

[Gira UP-Radio RDS o. Lautsprecher Alu 228426 online kaufen](#)

