

Eaton (Moeller) Positionsschalter 1S 1Ö Federstabantr. LS-S11S/S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314359
EAN	4015081065721
Hersteller	Eaton (Moeller)
Hersteller-ArtNr	106805
Hersteller-Typ	LS-S11S/S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	31mm
Höhe des Sensors	61mm
Länge des Sensors	33.5mm
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6 A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6 A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	6 A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	3 A
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.1 A AC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom I_{be}	0.3 A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen Ar	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktio	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	



Umgebungstemperatur während des Betriebs
Schutzart (IP)

Eaton (Moeller) Positionsschalter 1S 1Ö Federstabantr.

LS-S11S/S Breite des Sensors 31mm, Höhe des Sensors 61mm, Länge des Sensors 33,5mm, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei AC-15, 230 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 125 V 0,8A, Bemessungsbetriebsstrom I_e bei DC-13, 230 V 0,3A, Schaltfunktion Sprungschaltglied, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 1, Anzahl der Kontakte als Wechsler 0, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements Federstab, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses sonstige, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

70°C, Schutzart (IP) IP67, IEC EN 60947-5-1, hohe Schutzart IP66, Weltmarktgerät, modulares Bausteinsystem, Einfache Montagetechnik, Antriebsköpfe können in alle 4 Richtungen aufgesetzt und mit Bajonettverschluss einfach, schnell und sicher aufgeschnappt werden.

Sie sind mit Cage-Clamp- oder Schraubklemmtechnik ausgeführt und in Metall oder Kunststoffgehäuseausführung erhältlich, elektroniktauglich nach IEC/EN 61131-2, Federstab nicht für Sicherheitsfunktionen verwenden, nur mit Sprungschaltglied einsetzen.

[Eaton \(Moeller\) Positionsschalter 1S 1Ö Federstabantr. LS-S11S/S online kaufen](#)

