Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv V1-3G-3D xx3Gxx3D NBB20-L2



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314590
EAN	
Hersteller	Pepperl+Fuchs Fabrik
Hersteller-ArtNr	129869
Hersteller-Typ	NBB20-L2-A2 #129869
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Induktiver Näherungsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	40mm
Höhe des Sensors	40mm
Länge des Sensors	67mm
Mechanische Einbaubedingung	für Sensor
Schaltabstand	20mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Ausführung der Schaltfunktion	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung des elektrischen Ar	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	
Anzahl der sicheren kontaktbeh	
Art der Betätigung	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäusebauform	
Beschichtung Gehäuse	
Kaskadierbar	
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	200mA
Versorgungsspannung	10...30V
Bemessungssteuerspeisespannung bei DC	10...30V
Spannungsart	
Schaltfrequenz	150Hz
Mit Überwachungsfunktion nach	
Werkstoff des Gehäuses	
Druckfest	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Explosionsschutz-Kategorie für

Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv V1-3G-3D xx3Gxx3D NBB20-L2-A2 #129869 Breite des Sensors 40mm, Höhe des Sensors 40mm, Länge des Sensors 67mm, Mechanische Einbaubedingung für Sensor bündig, Schaltabstand 20mm, Ausführung der Schaltfunktion antivalent, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 2, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Art der Betätigung metallisches Target, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäusebauform Quader, Beschichtung Gehäuse sonstige, Max.

Ausgangsstrom am sicheren Ausgang 200mA, Versorgungsspannung 10 ...

30V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 10 ...

30V, Spannungsart DC, Schaltfrequenz 150Hz, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat.

3G, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat.

3D,

Pepperl+Fuchs Fabrik Sensor induktiv V1-3G-3D xx3Gxx3D NBB20-L2 online

kaufen