

Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544145
EAN	8717943891726
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	89172600
Hersteller-Typ	TMW076 1xTL5-28W HFP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Dimmbar

Reflektor

Schaltung

Farbe der Abdeckung

Mit Betriebsgerät

Schlagfestigkeit

Werkstoff der Abdeckung

Betriebsgerät

Schutzart (IP)

Geeignet für Wandmontage

Lampenleistung

Schutzklasse

Geeignet für Pendelaufhängung

Geeignet für Leuchtmittellanzahl

Höhe/Tiefe

Gehäusefarbe

Fassung

Breite

Werkstoff des Gehäuses

Leuchtmittel

Länge

Geeignet für Durchgangsverdra

Mit Leuchtmittel

Lichtaustritt

Nennspannung

Lichtverteilung

Brandschutz "D"

Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5-28W HFP Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 28W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung ohne, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1267mm, Breite 65mm, Höhe/Tiefe 114mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., TMW076 ; robuste Feuchtraumleuchte für schnelle Montage Die Feuchtraumleuchte TMW076 für ein- oder zweilampige 14 W, 28 W, 49 W oder 80 W (nur 1-lampig) Leuchtstofflampen, sowie für ein- oder zweilampige TL-D 18 W, 36 W oder 58 W Leuchtstofflampen ist eine robuste, freistrahrende Feuchtraumleuchte mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester.

Sie eignet sich für typische Feuchtraumanwendungen in der Industrie, wie z.B.

Kellerbereiche oder Parkgaragen und ähnliche Bereiche.

Das Gehäuse besteht aus einem Oberteil mit Befestigungslöchern und einem abhängbaren Unterteil mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät.

Zur Montage der beiden Gehäuseteile befinden sich am Unterteil werkzeuglose Schnellverschlüsse.

Eine zusätzliche Lichtlenkung ist durch einen klaren, geschlossenen Oval-Schutzreflektor oder einen hochglänzenden Aluminiumreflektor möglich.

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit optional ein Schutzrohr mit Längsprismenstruktur oder ein Schutzgitter einzusetzen.

Die TMW076 ist für Einzelanordnung geeignet.

[Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5 online](#)



[kaufen](#)

