Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 1x28/54W PC EVG T5 Oleveon 128/5



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1537765
EAN	4018242196913
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5221604
Hersteller-Typ	Oleveon 128/54 PC E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	

Technische Informationen

Geeignet für Wandmontage	
Geeignet für Leuchtmittelanzah	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Fassung	
Schlagfestigkeit	
Gehäusefarbe	
Leuchtmittel	
Schutzart (IP)	
Werkstoff des Gehäuses	
Schutzklasse	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Höhe/Tiefe	
Nennspannung	
Breite	
Länge	
Dimmbar	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Mit Betriebsgerät	
Lichtverteilung	
Betriebsgerät	
Brandschutz "D"	
Farbe der Abdeckung	
Lampenleistung bei Multiwatt	

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 1x28/54W PC EVG T5 Oleveon 128/54 PC E Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Farbe der Abdeckung ohne, Lichtverteilung tiefstrahlend, Lichtaustritt direkt, Länge 1277mm, Breite 101mm, Höhe/Tiefe 101mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK08, Brandschutz \"F\", Brandschutz \"D\", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Decken- und Wandleuchte für Feuchtraum-Standardanwendungen.

Für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Deckenbefestigung direkt oder mit beiliegender Schnellmontageklammer möglich.

Abgehängte Montage erfolgt über beiliegende Edelstahlbügel.

Mit PC-Abdeckwanne, klar, schlagzäh.

Außen glatt, mit innen liegenden Längsprismen und fein strukturierten Stirnseiten, aus einem Stück gefertigt.

Sicherer Halt der Wanne durch Kipphebelverschlüsse aus glasfaserverstärktem Polyamid.

Leuchtenkörper aus glasfaserverstärktem Polyesterharz, schwer entflammbar.

Mit stirnseitiger Einführung und Würgenippeln für Netzzuleitung.

Leuchtenkörper Farbe lichtgrau, ähnlich RAL 7035.

Schutzklasse I, Schutzart IP66, Schlagfestigkeit 6 J, Glühdrahtfestigkeit 850°C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

Netzweiterleitung, mittige Einspeisung oder Anordnung zu Lichtbändern mittels Innenverdrahtungszubehör.

Trilux Feuchtraum-Wannenleuchte 1x28/54W PC EVG T5 Oleveon 128/5 online kaufen