

Maico Heizlüfter, portabel Drehstrom 9000W MHD9

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3501460
EAN	4012799822028
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0082.0202
Hersteller-Typ	MHD9
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Heizlüfter/Schnellheizer



Technische Informationen

Ausführung	
Spannung	400...400V
Heizleistung	9000W
Temperatureinstellung	0...40°C
Mit Zeitschaltuhr	
Schutzart (IP)	
Schutzklasse	
Überhitzungsschutz	
Werkstoff des Gehäuses	
Farbe	
Höhe	545mm
Anzahl der Heizstufen	
Leistungsstufe AUS	
Leistungsstufe kalt	
Min. Leistungsstufe	4300W
Max. Leistungsstufe	9000W
Breite	445mm
Tiefe	620mm
Gewicht	18.1kg
Explosionssgeschützt	

Maico Heizlüfter, portabel Drehstrom 9000W MHD9 Ausführung
Stand-/Wandgerät, Spannung 400 ...

400V, Heizleistung 9000W, Temperatureinstellung 0 ...

40°C, Mit Zeitschaltuhr, Schutzart (IP) IPX4, Schutzklasse I, Überhitzungsschutz,
Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Farbe sonstige, Höhe 545mm, Anzahl der

Heizstufen 4, Leistungsstufe AUS, Min.

Leistungsstufe 4300W, Max.

Leistungsstufe 9000W, Breite 445mm, Tiefe 620mm, Gewicht 18,1kg, Merkmale
Zur Trocknung nasser oder feuchter Räume.

Zur zeitweisen oder dauerhaften Beheizung und Lüftung von Räumen.

Stabiles Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, beschichtet, korrosionsfest.

Tragebügel als Rohrstativ mit hoher Bodenfreiheit.

Heizelemente aus Edelstahl, nicht glühend.

Mit thermischem Überlastungsschutz.

Heizung und Ventilator schalten bei Überhitzung automatisch aus.

Einfach rückstellbar.

Mit Wandhalterung.

Steuerung Ventilator und Heizung in 3 bzw.

4 Stufen schaltbar.

MHE 3 / MHD 5: Stufe 1: Ventilator 100 %, Heizung AUS.

Stufe 2: Ventilator 100 %, Heizung ca.

50 %.

Stufe 3: Ventilator 100 %, Heizung 100 %.

MHD 9 / 15 / 20: Stufe 1: Ventilator 100 %, Heizung AUS.

Stufe 2: Ventilator ca.

50 %, Heizung ca.

50 %.

Stufe 3: Ventilator 100 %, Heizung ca.

50 %.

Stufe 4: Ventilator 100 %, Heizung 100 %.

MHD 9/ 15/ 20 mit Zeitschaltuhr: Einschaltzeit bis zu 24 Stunden vorwählbar.

Heizungsthermostat mit stufenlos einstellbarem Temperaturbereich von 0 °C - 40 °C.

Ventilator bleibt bei erreichter Temperatur in Betrieb.

Motor Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei.

Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig.

Schaltet bei thermischer Überlastung den Motor ab und nach Abkühlung selbstständig wieder ein.

Elektrischer Anschluss MHE 3: Anschlussleitung mit Schukostecker ca.

2 m lang.

MHD 5 / 9 / 15 / 20: CEE- Stecker.

Direkt montiert an der Gehäuserückseite.

Sicherheitshinweise Heizlüfter nicht abdecken, Brandgefahr bei Wärmestau.

Bauseitige Absicherung mit FI-Schutzschalter beachten.

Sicherheitsabstand zu Gegenständen (min.

50 cm) einhalten.

Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung beachten.

Artikel: MHD 9, Fördervolumen: 600 / 900 m³/h, Spannungsart: Drehstrom, Bemessungsspannung: 400 V, Netzfrequenz: 50 Hz, I_{Max}: 10,7 / 12,5 A, Schutzart: IP X4, Elektrische Steckverbindung: CEE, 16A, Netzzuleitung: 5 / 1,5 mm², Anzahl Schaltstellungen: 4, Material Gehäuse: Stahlblech, pulverbeschichtet, Gewicht: 18,1 kg, Umgebungstemperatur: 40 °C, Heizleistung: 4.300 / 9.000 W, Temperaturerhöhung: 30 K,

[Maico Heizlüfter, portabel Drehstrom 9000W MHD9 online kaufen](#)

