Riello UPS On-Line USV-Anlage SentinelDual 10000VA SDL 10000-3

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802108
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	155430
Hersteller-Typ	SDL 10000-3
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

Eingangsspannung	164...276V
Ausgangsscheinleistung	10000VA
Überbrückungszeit Volllast	3min
Gewicht	115kg
USV-Technologie	

Riello UPS On-Line USV-Anlage SentinelDual 10000VA SDL 10000-3 Eingangsspannung 164 ...

276V, Ausgangsscheinleistung 10000VA, Überbrückungszeit Volllast 3min, Gewicht 115kg, USV-Technologie Online, Die Sentinel Dual ist eine Online USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach DIN-EN 62040-3) mit Leistungen von 3300 bis 10000 VA.

Diese USVAnlagen der neuesten Generation sind sehr variabel einsetzbar, da sie wahlweise als Tower aufgestellt oder im 19Zoll Rack montiert werden können.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der so genannte Hot-Swap (bis 6 kVA).

Im Gegensatz zu normalen USV-Anlagen dieser Größe können die Batterien während des Betriebes getauscht werden.

Außerdem verfügen die Dialog Dual-Anlagen über einen SNMP-Slot sowie 2 serielle Schnittstellen (RS 232 und USB).

Inkl.

Shutdown-Software für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme.

Die Autonomiezeit der Anlagen lässt sich durch den Anschluss von zusätzlichen Batteriemodulen verlängern.

Riello UPS On-Line USV-Anlage SentinelDual 10000VA SDL 10000-3 online

kaufen