

Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 135/49/80 ED ATIRION D-L #5849105

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544462
EAN	4018242246212
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5849105
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5849105
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



Technische Informationen

Lichtaustritt
Nennspannung
Lichtverteilung
Geeignet für Notlicht
Dimmbar
Brandschutz "D"
Ausführung des Rasters
Mit Betriebsgerät
Ballwurfsicher
Bildschirmarbeitsplatztauglich
Betriebsgerät
Schlagfestigkeit
Geeignet für Pendelaufhängung
Lampenleistung bei Multiwatt
Schutzart (IP)
Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Schutzklasse
Gehäusefarbe
Fassung
Höhe/Tiefe
Ausführung der Oberfläche
Leuchtmittel
Breite
Werkstoff des Gehäuses

Mit Leuchtmittel

Länge

Geeignet für Durchgangsverdrahtung

Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 135/49/80 ED ATIRION D-L #5849105 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 35/49/80 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Bildschirmarbeitsplatztauglich, Ausführung des Rasters hochglänzend, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1584mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T 5 35/49/80 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Parabolspiegeleraster hochglänzend, eloxiert.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 durch begrenzte Leuchtdichten $L = 1500 \text{ cd/m}^2$ für Ausstrahlungswinkel oberhalb 65° rundum.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, dimmbar (1...10 V).

[Trilux Raster-Anbauleuchte RPV 135/49/80 ED ATIRION D-L #5849105 online](#)

[kaufen](#)