

Metz Connect REGplus IP20 C6Amodul 270G 130B127003-E

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET4536216
EAN	4250184136552
Hersteller	BTR Netcom
Hersteller-ArtNr	130B127003-E
Hersteller-Typ	130B127003-E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Kommunikationsanschlussdose Kupfer

Technische Informationen

Aufputz
Unterputz
Kanaleinbau
Bodentank/Unterflurmontage
Befestigungsart
Steckverbindertyp
Mit Buchsen/Kupplungen
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen
Kategorie
Farbe
Anschlussart
Mit Textfeld
Designfähig
Auslassrichtung
Mit Staubschutz
Abschlusswiderstand



Metz Connect REGplus IP20 C6Amodul 270G 130B127003-E Befestigungsart Hutschiene, Steckverbindertyp RJ45 8(8), Mit Buchsen/Kupplungen, Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen 1, Kategorie 6A (IEC), Farbe grau, Anschlussart Schneidklemm, Mit Textfeld, Auslassrichtung schräg, Mit Staubschutz, Anschlusseinheit zur Montage auf Tragschiene TH35 nach DIN EN 60715 in Elektroverteilern für Haus- und Industrieinstallation, bestückt mit einem C6Amodul 270° RJ45 Einzelmodul, Kabelzugang 45° von unten, Steckrichtung 45° nach unten geneigt, GHMT Cat.6A re-embedded PVP zertifiziert, Cat.6A Komponentenprüfung nach ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, TIA/EIA-568-C.2 (2009-08) und IEC 60603-7-51 Ed.1 (12/2008), GHMT zertifiziert, Einhaltung der Klasse EA bis 500 MHz nach

ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011-06, DIN EN 50173-1:2011-09, getestet: Komponente bis 600 MHz, Link bis 800 MHz, für 10 GBit Ethernet (IEEE 802.3an), geeignet für Power over Ethernet (PoE, PoE plus und UPoE), montagefreundlicher Anschluss von Datenleitungen AWG 26/1 - 22/1 (eindräftig) und AWG 26/7 bis 22/7 (mehrdräftig) an IDC-Schneidklemmen, Kennzeichnung der Adernbelegung T568A und T568B direkt auf dem Ladestück, die Baubreite von 1TE ermöglicht den Einbau von bis zu 12 REGplus in Standard-Elektroverteiler, bei Einbau als Gerät der Schutzklasse I erfolgt der Potentialausgleich über eine integrierte Potentialausgleichsblech direkt über die Hutschiene, welche über entsprechende Kontaktierungsklemmen am Gebäudepotentialausgleich anzuschließen ist, das Modul ist durch eine Abdeckung vor direkter Berührung geschützt, bei Montage in schutzisolierten Verteilern bleibt die Schutzklasse II somit bestehen.

Hierfür muss die Potentialausgleichsfeder entfernt werden, integrierte Staubschutzklappe (auch farbig erhältlich)

[Metz Connect REGplus IP20 C6Amodul 270G 130B127003-E online kaufen](#)