Schneider Electric Winkel-Gabellichtschranke 50x50 PNP No M8 XUV

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6314040
EAN	3389119052351
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	XUVA0505PANM8
Hersteller-Typ	XUVA0505PANM8
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Gabellichtschranke

Technische Informationen

Min. Objektgröße	1.2mm
Gabeltiefe	50mm
Gabelweite	50mm
Bemessungsschaltabstand	50mm
Max. Schaltabstand	50mm
Max. Ausgangsstrom	100mA
Mit Zeitfunktion	
Reflektor im Lieferumfang enthalten	
Analogausgang 0 V ... 10 V	
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	
Analogausgang 4 mA ... 20 mA	
Analogausgang -10 V ... +10 V	
Mit sonstigem Analogausgang	
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	
Mit Kommunikationsschnittstelle	
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	
Anzahl der kontaktbehafteten A	ktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	

Ausführung des elektrischen Anschlusses	
Ausführung des Schaltausgangs	
Ausführung der Schaltfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für	
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	
Gehäusebauform	
Werkstoff der optischen Fläche	
Werkstoff des Gehäuses	
Schaltfrequenz	4000Hz
Spannungsart	
Vorausfallmeldung	
Lichtart	
Mit Wiederanlaufsperre	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	
Umgebungstemperatur	-10...60°C
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC	12...24V

Schneider Electric Winkel-Gabellichtschranke 50x50 PNP No M8 XUVA0505PANM8 Min.

Objektgröße 1,2mm, Gabeltiefe 50mm, Gabelweite 50mm, Bemessungsschaltabstand 50mm, Max.

Schaltabstand 50mm, Max.

Ausgangsstrom 100mA, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0, Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M8, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff, Werkstoff des Gehäuses Metall, Schaltfrequenz 4000Hz, Spannungsart DC, Lichtart Rotlicht polarisiert, Schutzart (IP) IP67, Umgebungstemperatur -10 ...

60°C, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 12 ...

24V,

Schneider Electric Winkel-Gabellichtschranke 50x50 PNP No M8 XUV online kaufen