Riello UPS On-Line USV-Anlage Sentinel Dual 4000VA SDL 4000-5



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET3802141
EAN	
Hersteller	Riello UPS
Hersteller-ArtNr	154810
Hersteller-Typ	SDL 4000-5
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	USV-Anlage

Technische Informationen

Eingangsspannung	164...276V
Ausgangsscheinleistung	4000VA
Überbrückungszeit Volllast	5min
Gewicht	40kg
USV-Technologie	

Riello UPS On-Line USV-Anlage Sentinel Dual 4000VA SDL 4000-5 Eingangsspannung 164 ...

276V, Ausgangsscheinleistung 4000VA, Überbrückungszeit Volllast 5min, Gewicht 40kg, USV-Technologie Online, Die Sentinel Dual ist eine Online USV-Anlage (Typ VFI-SS-111 nach DIN-EN 62040-3) mit Leistungen von 3300 bis 10000 VA.

Diese USVAnlagen der neuesten Generation sind sehr variabel einsetzbar, da sie wahlweise als Tower aufgestellt oder im 19Zoll Rack montiert werden können.

Ein weiteres Ausstattungsmerkmal ist der so genannte Hot-Swap (bis 6 kVA).

Im Gegensatz zu normalen USV-Anlagen dieser Größe können die Batterien während des Betriebes getauscht werden.

Außerdem verfügen die Dialog Dual-Anlagen über einen SNMP-Slot sowie 2 serielle Schnittstellen (RS 232 und USB).

Inkl.

Shutdown-Software für Windows NT / 2000 / XP / 2003 / Vista, Novell und Linux Betriebssysteme.

Die Autonomiezeit der Anlagen lässt sich durch den Anschluss von zusätzlichen Batteriemodulen verlängern.

Riello UPS On-Line USV-Anlage Sentinel Dual 4000VA SDL 4000-5 online

kaufen