

## Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544161
EAN	8717943891764
Hersteller	Philips Leuchten
Hersteller-ArtNr	89176400
Hersteller-Typ	TMW076 1xTL5-80W HFP
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Schaltung	
Farbe der Abdeckung	
Mit Betriebsgerät	
Schlagfestigkeit	
Werkstoff der Abdeckung	
Betriebsgerät	
Schutzart (IP)	
Geeignet für Wandmontage	
Lampenleistung	
Schutzklasse	
Geeignet für Pendelaufhängung	
Geeignet für Leuchtmittelanzahl	
Höhe/Tiefe	
Gehäusefarbe	
Fassung	
Breite	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Länge	
Geeignet für Durchgangsverdra	
Mit Leuchtmittel	
Lichtaustritt	
Nennspannung	
Lichtverteilung	
Brandschutz "D"	

Dimmbar

Reflektor

Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5-80W HFP Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 220 ...

240V, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Gehäusefarbe grau, Geeignet für Pendelaufhängung, Geeignet für Wandmontage, Werkstoff der Abdeckung ohne, Farbe der Abdeckung ohne, Reflektor sonstige, Lichtverteilung breitstrahlend, Lichtaustritt direkt/indirekt, Länge 1567mm, Breite 65mm, Höhe/Tiefe 114mm, Schutzklasse II, Schutzart (IP) IP65, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 650 °C - 5 sec., TMW076 ; robuste Feuchtraumleuchte für schnelle Montage Die Feuchtraumleuchte TMW076 für ein- oder zweilampige 14 W, 28 W, 49 W oder 80 W (nur 1-lampig) Leuchtstofflampen, sowie für ein- oder zweilampige TL-D 18 W, 36 W oder 58 W Leuchtstofflampen ist eine robuste, freistrahrende Feuchtraumleuchte mit einem Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester.

Sie eignet sich für typische Feuchtraumanwendungen in der Industrie, wie z.B.

Kellerbereiche oder Parkgaragen und ähnliche Bereiche.

Das Gehäuse besteht aus einem Oberteil mit Befestigungslöchern und einem abhängbaren Unterteil mit integriertem elektronischem Vorschaltgerät.

Zur Montage der beiden Gehäuseteile befinden sich am Unterteil werkzeuglose Schnellverschlüsse.

Eine zusätzliche Lichtlenkung ist durch einen klaren, geschlossenen Oval-Schutzreflektor oder einen hochglänzenden Aluminiumreflektor möglich.

Darüberhinaus besteht die Möglichkeit optional ein Schutzrohr mit Längsprismenstruktur oder ein Schutzgitter einzusetzen.

Die TMW076 ist für Einzelanordnung geeignet.

[Philips Leuchte PLS Feuchtraumleuchte freistrahlend TMW076 1xTL5 online](#)



[kaufen](#)

