Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP67 129



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1005788
EAN	4024941129220
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	12922
Hersteller-Typ	12922
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	CEE-Anbausteckdose

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	6h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Anschlusstechnik	
Steckrichtung	
Werkstoff	
Militärausführung	
Flanschmaß vertikal	100mm
Bohrlochabstand vertikal	85mm
Flanschmaß horizontal	92mm
Bohrlochabstand horizontal	77mm

Bals Elektrotech.

Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP67 12922 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 5, Spannung nach EN 60309-2 400 V (50+60 Hz) rot, Uhrzeit-Stellung 6h, Kennfarbe rot, Schutzart (IP) IP67, Anschlusstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Flanschmaß vertikal 100mm, Bohrlochabstand vertikal 85mm, Flanschmaß horizontal 92mm, Bohrlochabstand horizontal 77mm, Anbausteckdose Quick-Connect TE mit Neigung 16A 5p 400V 6h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Anschlusstechnik: - mit Kontex-Kontakt - mit patentierter Käfigzugfederklemme - im Lieferzustand geöffnet - mit farblich kodierten Kontaktöffnern Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 RAL 7035 Material der aussen

liegenden Metallteile: - Material aller aussenliegender Metallteile Edelstahl Kennfarbe: - rot RAL 3000 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - Neigung 20° - Klappdeckel aussen anscharniert Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 100x92 Befestigung 85x77 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 16A 5p 400V 6h IP67 129 online

kaufen