

ABB Stotz S&J T&B Schrumpfschlauch sw 1,2mm/1,22m PLG46-0-A

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikelnummer | ET0476831 |
| EAN | 5414363108542 |
| Hersteller | Thomas&Betts |
| Hersteller-ArtNr | 7TCA017300R0727 |
| Hersteller-Typ | PLG46-0-A |
| Verpackungseinheit | 25 Stück |
| Artikelklasse | Schrumpfschlauch |



Technische Informationen

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Ausführung | |
| Schrumpfrate | |
| Innendurchmesser vor Schrumpfung | 1.2mm |
| Innendurchmesser nach Schrumpfung | 0,6mm |
| Wandstärke nach Schrumpfung | 0.4mm |
| Betriebstemperatur | -55...125°C |
| Farbe | |
| Werkstoff | |
| Halogenfrei | |
| Mit Innenkleber | |
| Bedruckbar | |
| UL-Zulassung | |

ABB Stotz S&J T&B Schrumpfschlauch sw 1,2mm/1,22m PLG46-0-A Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1,2mm, Innendurchmesser nach Schrumpfung 0,6mm, Wandstärke nach Schrumpfung 0,4mm, Betriebstemperatur -55 ...

125°C, Farbe schwarz, Werkstoff Polyolefin (PO-X), PLG, flexibler Schrumpfschlauch, dünnwandig, Schrumpferhältnis 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 1.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +110 GradC, Länge 30.5 m

[ABB Stotz S&J T&B Schrumpfschlauch sw 1,2mm/1,22m PLG46-0-A online](#)

[kaufen](#)

