

Gira Automatikschalt.Komfort System 55 rws 230203

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0856677
EAN	4010337106463
Hersteller	Gira
Hersteller-ArtNr	230203
Hersteller-Typ	230203
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüber	
Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	12m
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhauseüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	10s
Max. Einschaltdauer	30min
Erfassungswinkel horizontal	1...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Gira Automatikschalt.Komfort System 55 rws 230203 Ausführung
Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 12m, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz, Treppenhausüberwachung, Werkstoff sonstige, Werkstoffgüte sonstige, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Min.

Einschaltdauer 10s, Max.

Einschaltdauer 30min, Erfassungswinkel horizontal 1 ...

180°, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Automatikschalter zum automatischen Schalten von Licht in abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit.

Betrieb mit System 2000 Unterputz Einsatz zum Dimmen, Schalten oder Nebenstellen Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter.

IR Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) zum Einstellen verschiedener Funktionen.

Erweiterung des Erfassungsbereiches in Kombination mit Nebenstellen Einsatz für Präsenzmelder und Automatikschalter 0335 00.

Teach Funktion zum Anpassen der Helligkeitsschwelle.

Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar, mit Dimm Einsatz.

Licht dimmbar, mit Dimm Einsatz und angeschlossenem Nebenstellen Einsatz 0333 00 oder IR Fernbedienung.

Abdimmfunktion, mit Dimm Einsatz.

Kurzzeitbetrieb z.

B.

zum Ansteuern von akustischen Signalgebern, mit Schalt Einsatz.

Anzeige LED.

Anwesenheitssimulation.

Nachtlicht Funktion.

Unterkriechschutz.

Nachlaufzeitbegrenzung.

Bewegungserkennung zwischen Innen und Außenbereich umschaltbar..

Erfassungswinkel: 180 Quergeh Reichweite: ca.

12 x 6 m (Montagehöhe 2,2 m) Draufzugeh Reichweite: ca.

8 x 4 m (Montagehöhe 2,2 m) Montagehöhe: 1,1 2,2 m Helligkeit: ca.

1 bis 200 Lux (und Tagbetrieb) Nachlaufzeit: ca.

10 s bis 60 min Empfindlichkeit: 25 bis 100 % Temperaturbereich 15 C bis +45 C

Schutzart: IP 20 (TX_44 = IP 44)

[Gira Automatikschalt.Komfort System 55 rws 230203 online kaufen](#)

