Steinel Präsenzmelder Schnittstelle DALI DUAL HF DALI

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6400819
EAN	4007841003005
Hersteller	Steinel
Hersteller-ArtNr	003005
Hersteller-Typ	DUAL HF DALI
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung	
Sensortyp	
Mit DALI-Schnittstelle	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Zwangsabschaltung	
Tierschneise	
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung	
Vernetzbar	
Optimale Montagehöhe	2.5m
Treppenhausüberwachung	
Überbrückungsschalter	
Max. Reichweite zu einer Seite	3m
Max. Reichweite frontal	10m
Erfassungsfeld Durchmesser ai	20m
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Fernbedienbar	
Mit Fernbedienung	
Ansprechempfindlichkeit einstel	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Mit Signaleinheit	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	

Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	30s
Max. Einschaltdauer	30min
Ausschaltverzögerung	1800s
Erfassungswinkel horizontal	0...360°
Ansprechhelligkeit	10...1000lx
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-25...55°C
Max. Einschaltstrom	800A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	50...60Hz
Alarmfunktion	

Steinel Präsenzmelder Schnittstelle DALI DUAL HF DALI Ausführung Präsenzmelder, Sensortyp hochfrequent, Konstantlichtregelung, Zwangsabschaltung, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Vernetzbar, Optimale Montagehöhe 2,5m, Treppenhausüberwachung, Überbrückungsschalter, Max.

Reichweite zu einer Seite 3m, Max.

Reichweite frontal 10m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 20m, Fernbedienbar, Ansprechempfindlichkeit einstellbar, Ansprechhelligkeit einstellbar, Mit Signaleinheit, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Schutzart (IP) IP20, Spannungsart AC, Nennspannung 230V, Min.

Einschaltdauer 30s, Max.

Einschaltdauer 30min, Ausschaltverzögerung 1800s, Erfassungswinkel horizontal 0 ...

360°, Ansprechhelligkeit 10 ...

1000lx, Geeignet für C-Last, Temperatur -25 ...

55°C, Max.

Einschaltstrom 800A, Nebenstelleneingang, Frequenz 50 ...

60Hz, Aufmerksam hoch 2! Hochfrequenz-Gangsensor Presence Control PRO Dual HF DALI für innen, ideal für Gänge und lange Korridore, Montagehöhe bis 3,5 m, mit digitaler DALI-Schnittstelle zum Regeln von 2 Lichtkanälen, DUAL-HF Technologie mit doppelter Richtcharakteristik für bis zu 20 m radiale Erfassung, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände, besonders schnelle Schaltung des Lichts.

Steinel Präsenzmelder Schnittstelle DALI DUAL HF DALI online kaufen