

## Trilux Raster-Anbauleuchte RSV 128/54 EDD ATIRION D-L #5849507

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1544474
EAN	4018242246342
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5849507
Hersteller-Typ	ATIRION D-L #5849507
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Lampenleistung bei Multiwatt
Schutzklasse
Gehäusefarbe
Geeignet für Leuchtmittellanzahl
Höhe/Tiefe
Ausführung der Oberfläche
Fassung
Breite
Werkstoff des Gehäuses
Leuchtmittel
Mit Leuchtmittel
Länge
Geeignet für Durchgangsverdra
Art der Leuchte
Lichtaustritt
Nennspannung
Lichtverteilung
Geeignet für Notlicht
Dimmbar
Brandschutz "D"
Ausführung des Rasters
Schaltung
Ballwurfsicher
Bildschirmarbeitsplatztauglich

Schlagfestigkeit

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Schutzart (IP)

Geeignet für Lichtbandkonfiguration

Trilux Raster-Anbauleuchte RSV 128/54 EDD ATIRION D-L #5849507 Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1, Lampenleistung bei Multiwatt 28/54 W, Betriebsgerät EVG Multiwatt DALI, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Dimmbar, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters Aluminium, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1282mm, Breite 197mm, Höhe/Tiefe 75mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK02, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Anbauleuchte für Einzel- oder Lichtbandanwendungen für 1 Leuchtstofflampe T5 28/54 W.

Für die Montage an Decken und Überhängen in Innenräumen.

Mit Spiegelraster, eloxiert.

Mit stufenweise konkav profilierten Querlamellen.

Rasterbefestigung und selbsttätige elektrische Schutzmaßnahme durch Schleifkontaktverschlüsse.

Raster werkzeuglos beidseitig abklappbar und aushängbar.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Flaches Profil-Design, raumseitig ausgeprägt um 55° abgewinkelt.

Leuchtenkörper mit integrierten Kupplungsstegen für exakt fluchtende Lichtbänder mit durchlaufenden Rastern.

Kopfstücke für Einzelleuchten bzw.

Lichtbandenden bitte gesondert bestellen.

Schutzklasse I, Schutzart IP20, Schlagfestigkeit 0,2 J, Glühdrahtfestigkeit 650 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, digital dimmbar (DALI).

[Trilux Raster-Anbauleuchte RSV 128/54 EDD ATIRION D-L #5849507 online](#)

[kaufen](#)

