Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 63A 4p 2



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1006490
EAN	4024941169349
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	16934
Hersteller-Typ	16934
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	CEE-Steckdose abschaltbar, abgesichert

Technische Informationen

IEC-Stromstärke	63A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	9h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Schalter	
Mit FI-Schutzschalter	
Leerplätze auf Tragschiene	
Werkstoff des Gehäuses	
Militärausführung	

Bals Elektrotech.

Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 63A 4p 2 16934 IEC-Stromstärke 63A, Polzahl 4, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP67, Schalter mechanische Verriegelung, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Wandsteckdose GT abschaltbar, verriegelt 63A 4p 230V 9h IP67 50 und 60Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 25,0 qmm Gehäusegrösse: 260x160 Kabeleinführung: - M40 oben - M40/M32 unten Anschlusstechnik: - mit Kontex-Kontakt - mit Rahmenklemme Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing blank - Rahmenklemme Messing blank Gehäusematerial: - Gehäusematerial PC RAL 7035 Material der aussen liegenden Metallteile: - Material der Klappdeckelfeder Edelstahl - Material des Klappdeckelniets Messing blank Kennfarbe: - blau RAL 5010 (Klappdeckel) Sonstige technische Eigenschaften: - abschaltbar - Leitungseinführung einmal oben und zweimal

unten (offen) - ohne Pilotkontakt - Wenn für zusätzliche Funktionen ein PILOT benötigt wird, z.B.

für Schützverriegelung oder zusätzliche Steuerzwecke bitte an die Bestell-Nr.

ein P anhängen.

- in 0-Stellung abschliessbar für 4 Vorhängeschlösser mit Bügeldurchmesser bis 7mm - Klappdeckel innen anscharniert - mit mechanischer Doppel-Verriegelung - Verriegelung im Gehäuse-Unterteil Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623

Bals Elektrotech. Wandsteckdose abschaltbar verriegelt 63A 4p 2 online kaufen