

Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 16A 3p >50V 2h IP67 122

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1005500
EAN	4024941122801
Hersteller	Bals Elektrotech.
Hersteller-ArtNr	12280
Hersteller-Typ	12280
Verpackungseinheit	10 Stück
Artikelklasse	CEE-Anbausteckdose



Technische Informationen

IEC-Stromstärke	16A
Polzahl	
Spannung nach EN 60309-2	
Uhrzeit-Stellung	2h
Kennfarbe	
Schutzart (IP)	
Anschlussstechnik	
Steckrichtung	
Werkstoff	
Militärausführung	
Flanschmaß vertikal	85mm
Bohrlochabstand vertikal	70mm
Flanschmaß horizontal	85mm
Bohrlochabstand horizontal	70mm

Bals Elektrotech.

Anbausteckdose geneigt 16A 3p >50V 2h IP67 12280 IEC-Stromstärke 16A, Polzahl 3, Spannung nach EN 60309-2 50-500 V (>300-500 Hz) grün, Uhrzeit-Stellung 2h, Kennfarbe grün, Schutzart (IP) IP67, Anschlussstechnik schraublose Klemme, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, Militärausführung, Flanschmaß vertikal 85mm, Bohrlochabstand vertikal 70mm, Flanschmaß horizontal 85mm, Bohrlochabstand horizontal 70mm, Anbausteckdose Quick-Connect TN mit Neigung 16A 3p >50V 2h IP67 über 300 bis 500Hz Maximaler Leiterquerschnitt - 4,0 qmm Anschlussstechnik: - mit Kontex-Kontakt - mit patentierter Käfigzugfederklemme - im Lieferzustand geöffnet - mit farblich kodierten Kontaktöffnern Kontaktträger/Kontakte: - Kontaktträger aus hochwärmebeständigem Material - Kontakte Messing vernickelt

Gehäusematerial: - Gehäusematerial PA6 Material der aussen liegenden
Metallteile: - Material des Klappdeckelniets Messing vernickelt Kennfarbe: -
bronzegrün RAL 6031-F9 Sonstige technische Eigenschaften: - Neigung 20° - mit
Bajonettdeckel am Band - VG-Typ-Nr.

VG 96919 BS 039 Flansch- + Befestigungsmass: - Flansch 85x85 Befestigung
70x70 Vorschrift: - nach IEC 60309, EN 60309, VDE 0623, VG 96919

[Bals Elektrotech. Anbausteckdose geneigt 16A 3p >50V 2h IP67 122 online](#)

[kaufen](#)

