

Eltako Funk-Flachtaster m. WQ10/R1Q alulak. FFT55Q-al

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6510498
EAN	4010312312698
Hersteller	Eltako
Hersteller-ArtNr	30005591
Hersteller-Typ	FFT55Q-al
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Sender/Fernbedienung für Installationsschalterprogramm



Technische Informationen

Handsender	
Wandsender	
Fenstersender	
Fernbedienung	
Signalübertragung	
Anzahl der Kanäle	
Montageart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	
Farbe	
Transparent	
Reichweite	30m
Geeignet für Schalter	
Geeignet für Dimmer	
Geeignet für Jalousieschalter	
Geeignet für Anzeigeelement	
Geeignet für Bewegungsmelder	

Eltako Funk-Flachtaster m.

WQ10/R1Q alulak.

FFT55Q-al Wandsender, Signalübertragung Funk, Anzahl der Kanäle 1, Montageart Aufputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe

Aluminium, Reichweite 30m, Geeignet für Schalter, Geeignet für Dimmer, Geeignet für Jalousieschalter, Funk-Flachtaster al alu lackiert, 84x84mm außen, Rahmen-Innenmaß 55x55mm, 11mm hoch.

Erzeugt die Energie für Funktelegramme selbst beim Tastendruck, daher ohne Anschlussleitung und kein Stand-by-Verlust.

Im Lieferumfang enthalten sind der Rahmen R1FQ, eine Wippe WFQ (beide gleiche Farbe), die Halteplatte mit montiertem Funkmodul und eine Klebefolie.

Funk-Flachtaster mit einer Wippe können ein auswertbares Signal senden: Wippe unten im Bereich der Markierung drücken.

Der Funk-Flachtaster kann auf eine ebene Fläche geschraubt oder mit der beiliegenden Klebefolie an die Wand, auf Glas oder auf Möbel geklebt werden.

Über einer 55mm-Schalterdose werden die in der Dose vorhandenen Hülsen zur Schraubbefestigung verwendet.

Dann kann auch die Funktaster-Beleuchtung FTB von hinten an die Halteplatte gerastet werden.

Vor dem Anschrauben die Wippe abziehen und den Rahmen von der Halteplatte lösen.

Danach die Halteplatte - mit der Top-Kennzeichnung oben - anschrauben.

Den Rahmen und die Wippe wieder aufrasten.

Zur Schraubbefestigung empfehlen wir Blech-Senkschrauben 2,9x25mm, DIN 7982 C.

Sowohl mit Dübeln 5x25mm als auch auf 55mm-Schalterdosen.

Mit dem Zubehör Hohe Wippe für FFT55Q, Type HW-FFT55Q, kann dieser Taster auch in Kombinationen mit den 2-fach- und 3-fach-Rahmen QR verwendet werden.

Das in dem Funk-Flachtaster enthaltene Funkmodul enthaltene Funkmodul kann gemäß Bedienungsanleitung in alle verschlüsselbare Aktoren der Baureihen 61 und 71, sowie in das FAM14 verschlüsselt eingelernt werden.

Hierzu ist der Funk-Verschlüsselungsstecker FVST erforderlich.

Verschlüsselbare Aktoren tragen das Schlüssel-Piktogramm.

[Eltako Funk-Flachtaster m. WQ10/R1Q alulak. FFT55Q-al online kaufen](#)

