

Jung Automatik-Schalter Stand. 2,20m AS CD 1280 SW

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET6401074
EAN	4011377082014
Hersteller	Jung
Hersteller-ArtNr	ASCD1280SW
Hersteller-Typ	AS CD 1280 SW
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Bewegungsmelder-Sensor



Technische Informationen

Ausführung	
Montageart	
Konstantlichtregelung	
HLK-Ansteuerung	
Vernetzbar	
Geeignet für drahtlose Übertragung	
Unterkriechschutz/Rückfeldüber	
Montagehöhe	2.2m
Max. Reichweite zu einer Seite	6m
Max. Reichweite frontal	6m
Erfassungsfeld Durchmesser at 12m	
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	
Ansprechhelligkeit einstellbar	
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	
Abdimmfunktion mit Dimmeinsa	
Tierschneise	
Treppenhausüberwachung	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Geeignet für Schutzart (IP)	
Betriebsartenschalter	
Min. Einschaltdauer	2s
Max. Einschaltdauer	2min
Ausschaltverzögerung selbstler	
Erfassungswinkel horizontal	180...180°
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	

Jung Automatik-Schalter Stand.

2,20m AS CD 1280 SW Ausführung Bewegungsmelder, Montageart Unterputz, Vernetzbar, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung, Montagehöhe 2,2m, Max.

Reichweite zu einer Seite 6m, Max.

Reichweite frontal 6m, Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden 12m, Ansprechhelligkeit einstellbar, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Min.

Einschaltdauer 2s, Max.

Einschaltdauer 2min, Erfassungswinkel horizontal 180 ...

180°, Farbe schwarz, RAL-Nummer (ähnlich) 9005, Farbvariante schwarz, Automatik-Schalter Standard, Linsentyp 2,20 m, automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit, nur für Innenräumen zulässig, Unterkriechschutz, Helligkeitseinstellung: ca.

1 bis 200 lx (und Tagbetrieb), über Teach-Funktion einstellbar, Nachlauf, Verriegelungszeit: ca.

0,3 bis 4 s, Montagehöhe: 2,20 m, Erfassungswinkel: ca.

180°, Quergehreichweite: ca.

12 x 6 m, Draufzugehreichweite: ca.

8 x 4 m, Betrieb mit Unterputz-Einsatz zum Schalten oder Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstellen-Einsatz 3-Draht, Umgebungstemperatur: ? 15 bis + 45 °C, für Einsätze 1201 URE (Relais 1-kanalig), 1201-1 URE (Relais 1-kanalig mit potentialfreiem Kontakt), 1202 URE (Relais 2-kanalig), 1244 NVSE (NV-Triac-Schalter), 1254 TSE (Tronic-Schalter), 1208 UI (Impuls-Geber) und 1223 NE (Nebenstelle 3-Draht)

[Jung Automatik-Schalter Stand. 2,20m AS CD 1280 SW online kaufen](#)

