

Maico Klappenantrieb mit Luftklappe MS 100 S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer ET1606187

EAN 4012799572350

Hersteller Maico

Hersteller-ArtNr 0157.1235

Hersteller-Typ MS 100 S Verpackungseinheit 1 Stück

Artikelklasse Klappe für Lüftungssysteme



Werkstoff

Farbe

Lamellenfarbe

Klappenart

Einbauort

Ausführung

Kanalhöhe 110mm Kanalbreite 190mm Nennweite 100mm

Maico Klappenantrieb mit Luftklappe MS 100 S Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, Lamellenfarbe sonstige, Klappenart elektrisch, Einbauort Rohr, Ausführung Be- und Entlüftung, Kanalhöhe 110mm, Kanalbreite 190mm, Nennweite 100mm, Stellmotor mit Luftklappe zum Regeln oder Absperren von

Luftvolumenströmen.

Klappenantrieb und Luftklappe bilden eine Einheit.

Der Einbau kann mit Hilfe des Rohrstücks MSR oder in einem bauseitigen Wickelfalzrohr erfolgen.

Die Montage erfolgt mittels mitgeliefertem Zubehör im Wickelfalzrohr.

Die Luftklappen der Produkte MS 100/125/150/160 haben die Stellungen auf oder zu.

Die Luftklappen der Produkte MS 100 S/125 S/150 S/160 S arbeiten stetig und





können eine beliebige Position zwischen auf und zu annehmen.

Endlage einstellbar.

Einbauhinweis Der Einbau der Klappenantriebe mit Luftklappen kann mit den passenden Rohrstücken MSR erfolgen.

Diese sind bereits mit Bohrungen versehen, um den Klappenantrieb darin zu befestigen.

Revisionsöffnung wird benötigt.

Wird ein bauseitig beschafftes Wickelfalzrohr zum Einbau des Klappenantriebs verwendet, muss auf Folgendes geachtet werden: nur ein vollständig rundes Rohr verwenden das Rohr muss innen glatt sein, kein Falz.

Die korrekte Luftrichtung beachten: Luftrichtung vom Antrieb hin zur Klappe.

Sicherheitshinweise Nicht im Brandschutz-Bereich anwenden.

Nur für Anwendungen mit sauberer Luft.

Keine aggressiven oder abrasiven Substanzen verwenden.

Nicht für den EX-Bereich geeignet.

Artikel: MS 100 S, Luftdichtheit nach 1751: 3, Spannungsart: Gleichstrom / Wechselstrom, Bemessungsspannung: 24 V, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Einbaulage: beliebig, Gewicht: 0,3 kg, Nennweite: 100 mm, Geeignet für Nennweite: 100 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 190 / 110 / 45 mm, Umgebungstemperatur: -30 / 50 °C,



Maico Klappenantrieb mit Luftklappe MS 100 S online kaufen