

Maico Klappenantrieb mit Luftklappe MS 150 S

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1606191
EAN	4012799572374
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0157.1237
Hersteller-Typ	MS 150 S
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Klappe für Lüftungssysteme



Technische Informationen

Werkstoff	
Farbe	
Lamellenfarbe	
Klappenart	
Einbauort	
Ausführung	
Kanalhöhe	110mm
Kanalbreite	190mm
Nennweite	150mm

Maico Klappenantrieb mit Luftklappe MS 150 S Werkstoff Kunststoff, Farbe sonstige, Lamellenfarbe sonstige, Klappenart elektrisch, Einbauort Rohr, Ausführung Be- und Entlüftung, Kanalhöhe 110mm, Kanalbreite 190mm, Nennweite 150mm, Stellmotor mit Luftklappe zum Regeln oder Absperren von Luftvolumenströmen.

Klappenantrieb und Luftklappe bilden eine Einheit.

Der Einbau kann mit Hilfe des Rohrstücks MSR oder in einem bauseitigen Wickelfalzrohr erfolgen.

Die Montage erfolgt mittels mitgeliefertem Zubehör im Wickelfalzrohr.

Die Luftklappen der Produkte MS 100/125/150/160 haben die Stellungen auf oder zu.

Die Luftklappen der Produkte MS 100 S/125 S/150 S/160 S arbeiten stetig und

können eine beliebige Position zwischen auf und zu annehmen.

Endlage einstellbar.

Einbauhinweis Der Einbau der Klappenantriebe mit Luftklappen kann mit den passenden Rohrstücken MSR erfolgen.

Diese sind bereits mit Bohrungen versehen, um den Klappenantrieb darin zu befestigen.

Revisionsöffnung wird benötigt.

Wird ein bauseitig beschafftes Wickelfalzrohr zum Einbau des Klappenantriebs verwendet, muss auf Folgendes geachtet werden: nur ein vollständig rundes Rohr verwenden das Rohr muss innen glatt sein, kein Falz.

Die korrekte Luftrichtung beachten: Luftrichtung vom Antrieb hin zur Klappe.

Sicherheitshinweise Nicht im Brandschutz-Bereich anwenden.

Nur für Anwendungen mit sauberer Luft.

Keine aggressiven oder abrasiven Substanzen verwenden.

Nicht für den EX-Bereich geeignet.

Artikel: MS 150 S, Luftdichtheit nach 1751: 2, Spannungsart: Gleichstrom / Wechselstrom, Bemessungsspannung: 24 V, Leistungsaufnahme: 0,5 W, Einbaulage: beliebig, Gewicht: 0,3 kg, Nennweite: 150 mm, Geeignet für Nennweite: 150 mm, Breite x Höhe x Tiefe: 190 / 110 / 45 mm, Umgebungstemperatur: -30 / 50 °C,

[Maico Klappenantrieb mit Luftklappe MS 150 S online kaufen](#)

