

Maico Quickbox, Küchenausführung ESQ 35/4 K

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1606152
EAN	4012799800712
Hersteller	Maico
Hersteller-ArtNr	0080.0071
Hersteller-Typ	ESQ 35/4 K
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Ventilator für Rohreinbau



Technische Informationen

Netzfrequenz	50Hz
Bemessungsspannung	230V
Werkstoff des Gehäuses	
Fördervolumen	2800m ³ /h
Nennleistung	250W
Nennweite	355mm
Fördermitteltemperatur	-20...180°C

Ventilator ausschwenkbar

Maico Quickbox, Küchenausführung ESQ 35/4 K Netzfrequenz 50Hz, Bemessungsspannung 230V, Werkstoff des Gehäuses Stahlblech, Fördervolumen 2800m³/h, Nennleistung 250W, Nennweite 355mm, Fördermitteltemperatur -20 ...

180°C, Ausführung 230 V-Ausführung.

Drehzahlsteuerbar mit Transformator.

Motorüberlastungsschutz bauseitig bereitstellen, da vorgeschrieben.

Merkmale Seitenwand mit Abluftstutzen kann in 3 verschiedenen Richtungen montiert werden.

Daher variabel bei der Montage auch bei ungünstigen Platzverhältnissen.

Kompakte Abmessungen.

Motor außerhalb des Luftstroms platziert.

Sehr leise Arbeitsweise dank hervorragender Schalldämmung.

Mit rückwärtsgekrümmtem Laufrad.

Daher optimaler Wirkungsgrad und geringe Unterhaltskosten.

Schutzart IP 55.

Montagehinweise Montage innerhalb des Gebäudes.

Montagefüße bereits vormontiert.

Seitenteil mit Ansaugstutzen ist fest montiert.

Das Seitenteil mit Ausblasöffnung lässt sich an unterschiedlichste Montagesituationen anpassen.

Gehäusewand einfach abnehmbar.

Seitenwand , abnehmbar Verriegelung Standfuß Laufrad Ansaugstutzen Klemmenkasten S Hinweisschild Drehrichtung Laufrad T Typenschild Elektrischer Anschluss Anschluss an außenliegendem Klemmenkasten.

Artikel: ESQ 35/4 K, Fördervolumen: 2.800 m³/h, Drehzahlsteuerbar: ja, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 250 W, P_{Max}: 250 W, I_{Nenn} : 2,35 A, I_{Max}: 2,4 A, Schutzart: IP 55, Wärmeklasse: F, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm², Einbaulage: senkrecht / waagrecht, Material Gehäuse: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 56 kg, Ventilator ausschwenkbar: nein, Nennweite: 355 mm, Fördermitteltemperatur bei Nennstrom: 180 °C, Fördermitteltemperatur bei I_{Max}: 180 °C, Schalldruckpegel: 44 dB(A),

[Maico Quickbox, Küchenausführung ESQ 35/4 K online kaufen](#)

