Siemens Indus.Sector Basisschalter 2S+1Ö 3x(M20x1,5) 3SE5122-0PA



Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0789615
EAN	4011209856387
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3SE51220PA00
Hersteller-Typ	3SE5122-0PA00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Einzelpositionsschalter

Technische Informationen

Breite des Sensors	56mm
Höhe des Sensors	37.3mm
Länge des Sensors	85.7mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	6A AC-15, 24 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	6A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	1.5A AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	3A
Bemessungsbetriebsstrom Ie be	0.55A DC-13, 125 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie b	0.27A
Schaltfunktion	
Ausgang elektronisch	
Zwangsöffnung	
Anzahl der sicherheitsgerichtete	
Anzahl der Kontakte als Öffner	
Anzahl der Kontakte als Schließ	
Anzahl der Kontakte als Wechsler	
Ausführung der Schnittstelle	
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	
Gehäuse gemäß Norm	
Gehäusebauform	
Werkstoff des Gehäuses	
Beschichtung Gehäuse	
Ausführung des Betätigungsele	
Ausrichtung des Betätigungselements	
Ausführung des elektrischen An	
Mit Statusanzeige	
Geeignet für Sicherheitsfunktion	
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	

Umgebungstemperatur während des Betriebs	-25...85°C
Schutzart (IP)	

Siemens Indus.Sector Basisschalter 2S+1Ö 3x(M20x1,5) 3SE5122-0PA00 Breite des Sensors 56mm, Höhe des Sensors 37,3mm, Länge des Sensors 85,7mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 24 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 6A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 1,5A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V 0,55A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion Schleichschaltglied, Zwangsöffnung, Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte 1, Anzahl der Kontakte als Öffner 1, Anzahl der Kontakte als Schließer 2, Anzahl der Kontakte als Wechsler 1, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Quader, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse lackiert, Ausführung des Betätigungselements ohne, Ausrichtung des Betätigungselements Rollenstößel gerade, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Geeignet für Sicherheitsfunktionen, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

85°C, Schutzart (IP) IP66/IP67, Mit den Standard-Positionsschaltern werden mechanische Positionen von bewegten Maschinenteilen in elektrische Signale umgewandelt.

Durch den modularen, einheitlichen und variantenreichen Aufbau können die Geräte nahezu alle Anforderungen aus der Industriepraxis erfüllen.

Je nach Umgebungsbedingungen sind Geräte mit den entsprechenden Gehäuseausführungen verfügbar.

Verschiedene Steuerungsaufgaben lassen sich mit den jeweils geeigneten Schalt-elementen ausführen

Siemens Indus.Sector Basisschalter 2S+1Ö 3x(M20x1,5) 3SE5122-0PA online

kaufen