

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5/5pol. sw KF WP 2025

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0638246
EAN	4012591118350
Hersteller	Hensel
Hersteller-ArtNr	4012591118350
Hersteller-Typ	KF WP 2025
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke



Technische Informationen

Max. Leiterquerschnitt	4mm ²
Bestückung	
Form	
Montageart	
Einführung von hinten	
Länge	88mm
Breite	88mm
Tiefe	53mm
Anreihbar	
Anzahl der Einführungen	
Art der Gehäusedurchführung	
Werkstoff	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Farbe	
Schutzart (IP)	
Deckel	
Deckelbefestigung	
Plombierbar	
Bemessungsisolationsspannung	690V
Funktionserhalt	
Mit Abschirmung	
Witterungsbeständig	
Für Ex-Zone Gas	

Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5/5pol.

sw KF WP 2025 Max.

Leiterquerschnitt 4mm², Bestückung Klemme, Form quadratisch, Montageart Wand-/Deckenmontage, Länge 88mm, Breite 88mm, Tiefe 53mm, Anzahl der Einführungen 7, Art der Gehäusedurchführung Vorprägung, Werkstoff Kunststoff, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe schwarz, Schutzart (IP) sonstige, Deckel nicht transparent, Deckelbefestigung geschraubt, Plombierbar, Bemessungsisolationsspannung U_i 690V, Funktionserhalt ohne, Witterungsbeständig, Für Ex-Zone Gas ohne, Kabelabzweigkästen "wasserdicht" nach DIN V VDE V 0606-22-100, mit fest eingebauter Verbindungsklemme, metrischen Vorpressungen zum Vergießen.

Geeignet für Innenräume und die ungeschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737.

Für Umgebungstemperatur maximal + 70°C und minimal - 25°C, relative Luftfeuchte bis 100%.

Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 90°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 960°C, UL Subject 94 V-0.

Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110.

Werkstoff: PC-GFS-Thermoplast, glasfaserverstärkt, wetterfest.

Farbe: schwarz, RAL 9011.

Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A.

Fabrikat: HENSEL DK.

Nennquerschnitt: 2,5 mm², 5polig Klemme

[Hensel Kabelabzweigkasten 1,5-2,5/5pol. sw KF WP 2025 online kaufen](#)

