

Trilux EB-Downlight BR 2TCT26/32 ED 03 Inperla C2 #5179805

Allgemeine Informationen

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Artikelnummer | ET1547366 |
| EAN | 4018242191390 |
| Hersteller | Trilux |
| Hersteller-ArtNr | 5179805 |
| Hersteller-Typ | Inperla C2 #5179805 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Artikelklasse | Downlight starr/schwenkbar |



Technische Informationen

Lampenleistung

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem

Geeignet für Durchgangsverdra

Direkt-/Indirektanteile separat regelbar

Montageart

Ballwurfsicher

Dimmbar

Leuchtmittel

Mit Leuchtmittel

Fassung

Geeignet für Leuchtmittelanzahl

Lampenleistung bei Multiwatt

Betriebsgerät

Mit Betriebsgerät

Nennspannung 230...230V

Werkstoff des Gehäuses

Ausführung der Oberfläche

Gehäusefarbe

Bildschirmarbeitsplatztauglich

Reflektor

Lichtverteilung

| | |
|----------------------------------|-------|
| Länge | 276mm |
| Höhe/Tiefe | 100mm |
| Außendurchmesser | 226mm |
| Einbautiefe | 100mm |
| Einbaudurchmesser | 210mm |
| Schutzklasse | |
| Schutzart (IP) | |
| Schlagfestigkeit | |
| Brandschutz "D" | |
| Einbau in isolierte Decken, Brar | |

Trilux EB-Downlight BR 2TCT26/32 ED 03 Inperla C2 #5179805 Montageart Einbau, Leuchtmittel Kompaktleuchtstofflampe, Fassung G24q-3/GX24q-3, Geeignet für Leuchtmittellanzahl 2, Lampenleistung 32W, Lampenleistung bei Multiwatt 26/32 W, Betriebsgerät EVG 1-10 V, Betriebsgerät enthalten, Dimmbar, Notbeleuchtung nicht geeignet, Nennspannung 230 ...

230V, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe sonstige, Reflektor sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Geeignet zur Aufnahme von lichttechnischem Zubehör, Länge 276mm, Höhe/Tiefe 100mm, Außendurchmesser 226mm, Einbautiefe 100mm, Einbaudurchmesser 210mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP20, Schlagfestigkeit IK03, Brandschutz "F", Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 850 °C - 5 sec., Einbau-Downlights in kleiner Bauform C2 mit facettiertem (BR) Reflektor.

Für 2 Kompaktleuchtstofflampen TC-TEL 26/32 W.

Deckeneinbau durch Schnellmontage-Federn.

Nach erfolgter Rahmenmontage werkzeuglos einsetzbar.

Für Deckenausschnitt 210 mm.

Einbautiefe 100 mm.

Leuchtenkörper Stahlblech, lösungsmittelfrei pulverlackiert.
Decken-Einbaurahmen aus Zink-Druckguss, mit rechteckigem Querschnittsprofil.

Schattenfuge zwischen Deckenring und Reflektorrand zur Aufnahme von

Ankleidungen.

Mit silbergrauem Deckenring.

Mit Multi-Lamp-Vorschaltgerät, dimmbar (1..10V).

Betriebsmittel in separatem Gehäuse, mit Anschlussklemme bis 2,5 mm² und Zugentlastung.

Fassungsträger werkzeuglos auf Downlightreflektor aufklippbar.

Gehäuse und Fassungsträger durch 370 mm lange Verbindungsleitung miteinander verbunden.

[Trilux EB-Downlight BR 2TCT26/32 ED 03 Inperla C2 #5179805 online kaufen](#)

