

## Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-RSX 280 E

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET1546385
EAN	4018242249886
Hersteller	Trilux
Hersteller-ArtNr	5904804
Hersteller-Typ	Actison S-RSX 280 E
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	



### Technische Informationen

Breite	
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	
Mit Leuchtmittel	
Lampenleistung	
Länge	
Gehäusefarbe	
Geeignet für Leuchtmittellanzahl	
Lichtaustritt	
Ausführung der Oberfläche	
Fassung	
Lichtverteilung	
Werkstoff des Gehäuses	
Leuchtmittel	
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	
Brandschutz "D"	
Art der Leuchte	
Ausführung des Rasters	
Nennspannung	
Ballwurfsicher	
Bildschirmarbeitsplatztauglich	
Geeignet für Notlicht	
Schlagfestigkeit	
Farbe der Abdeckung	
Dimmbar	

Werkstoff der Abdeckung

Schaltung

Schutzklasse

Geeignet für Wandmontage

Mit Betriebsgerät

Höhe/Tiefe

Geeignet für Pendelaufhängung

Betriebsgerät

Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-RSX 280 E Art der Leuchte Rasterleuchte, Leuchtmittel Leuchtstofflampe D=16 mm, Fassung G5, Geeignet für Leuchtmittelanzahl 2, Lampenleistung 80W, Betriebsgerät EVG Standard, Betriebsgerät enthalten, Schaltung sonstige, Nennspannung 230 ...

230V, Geeignet für Durchgangsverdrahtung, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Ausführung der Oberfläche sonstige, Gehäusefarbe weiß, Geeignet für Lichtbandkonfiguration, Werkstoff der Abdeckung Kunststoff klar, Farbe der Abdeckung sonstige, Ausführung des Rasters matt, Werkstoff des Rasters sonstige, Lichtverteilung symmetrisch, Lichtaustritt direkt, Länge 1548mm, Breite 265mm, Höhe/Tiefe 92mm, Schutzklasse I, Schutzart (IP) IP50, Schlagfestigkeit IK10, Ballwurfsicher, Glühdrahtprüfung nach IEC 695-2-1 960 °C - 5 sec., Ballwurfsichere Anbauleuchte für 2 T5 Leuchtstofflampen 80 Watt.

Mit klarer PMMA-Abdeckscheibe, IP50.

Anbauleuchte für die Deckenmontage.

Mit Zubehör auch als Einbau- oder Hängeleuchte zu verwenden.

Energieeffizienter Parabolspiegelraster, satiniert, mit reflexionsverstärkend beschichteter Silberoberfläche, Reflexionsgrad > 98%.

Direkt strahlend.

Leuchtenkörper aus Stahlblech, pulverlackiert, Farbe weiß.

Maße (L x B) 1548 mm x 265 mm, Leuchtenhöhe 92 mm.

Mit stirnseitigen Ausbrechöffnungen für wärmebeständige

Durchgangsverdrahtung.

Ballwurfsicher gemäß DIN 18032-3.

Schutzgitter und Abdeckrahmen liegen im Montagerahmen auf.

Schutzklasse I, Schutzart IP50, Schlagfestigkeit 20 J, Glühdrahtfestigkeit 960 °C.

Mit elektronischem Vorschaltgerät, schaltbar.

[Trilux Anbauleuchte ballwurfsicher Actison S-RSX 280 E online kaufen](#)

